

# 安顺美孚液压油销售电话\_安顺美孚液压油\_弘运峰润

产品名称	安顺美孚液压油销售电话_安顺美孚液压油_弘运峰润
公司名称	深圳弘运峰润滑油有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:昆仑润滑油 型号:YW1453
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	0755-81778598 15112274778

## 产品详情

美孚（Mobi）I齿轮油系列是一款性能卓越的全合成型工业齿轮油，即使在极端条件下，亦能提供杰出的齿轮和轴承保护，且具有较长的油品寿命，有助于促进设备的无故障运行，并提高客户的生产力。这类科学设计的合成润滑剂由合成基础油配制而成，合成基础油具有出色的氧化能力和热稳定性能，并具备极佳的低温流动性。此类油品的粘度指数较高，粘度变化受温度影响较小，具有较大的运行温度范围，并可改善低温启动。美孚齿轮油系列润滑剂含有一种独有的先进添加剂系统，旨在提供极佳的保护功能，可使器械免受常规磨损，如刮擦，以及高水准的抗微点蚀疲劳能力。此外，与常规齿轮油的化学性质相比，它可改善齿轮箱滚动轴承的润滑能力。即使在有海水污染的情况下，相比常规齿轮油，美孚齿轮油系列产品仍可提供杰出的抗锈抗腐蚀能力。即使在潮湿环境下，这类油品都不会堵塞精细的滤清器，而且在高温下与黑色金属及有色金属具有极佳的兼容性。在静态密封测试中，美孚齿轮油亦表现出杰出/极佳的密封件兼容性。这类油品具有杰出的极亚特性，即使在冲击负荷下亦能提供保护。美孚齿轮油系列油中所采用的合成基础油本身具有较低的牵引力特性，可减少不均一表面负荷区内的液体摩擦，如齿轮和滚动轴承的表面。液体摩擦减少将降低运行温度并提高齿轮效率。

美孚（Mobilgear 600XP）系列超过工业界对轴承磨损保护的要求。事实上，Mobilgear 600 XP系列提供的磨损保护相当于工业标准 FAG FE8 试验的15倍。

Mobilgear 600 XP有助于保持齿轮箱密封完好，从而防止漏油并避免污染。通过保护齿轮、轴承和密封，Mobilgear 600 XP可改进设备的可靠性并提高生产效率。

### 应用范围

Mobilgear

600 XP润滑油适宜各种工业应用和船用，尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。专门应用包括：

用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮

船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机

非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承 规格与认可Mobilgear 600 XP系列 符合或超越以下要求.

Mobilgear 600XP320系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。齿轮箱设计技术趋向于以体积较小的齿轮箱单元来达到相似的功率输出。功率密度增大对齿轮油提出更多的要求。低的油系统温度取决于油品的倾点，因此，在常温下较高粘度级别的油品或需适当的加温。

## 应用范围

### Mobilgear

#### 600

XP320齿轮油适宜各种工业应用和船用，尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。专门应用包括：

用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮

船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机

非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承.