

闪蒸干燥机配件闪蒸干燥机互帮闪蒸干燥领航者多图

产品名称	闪蒸干燥机配件闪蒸干燥机互帮闪蒸干燥领航者多图
公司名称	江苏互帮干燥设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:互帮 型号:RF1811
公司地址	常州市郑陆工业园区
联系电话	051988739588

产品详情

闪蒸干燥机的产品特点、多种加料装置供选择，加料连续稳定，过程中间不会产生架桥现象。确干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象。

特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分使用寿命。

特殊的分风装置，降低了设备阻力，并有效提供了干燥器的处理风置。

干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调。（如碳酸钙终水份可调至 0.1%）

相对其它干燥方法而言，可有效增加物料比重。、干燥室内周向气速高，物料停留时间短，有效防止物料粘壁及热敏性物料变质现象，达到高效、快速、小设备、大生产。1、该机搅拌齿上设置刮板，物料在被搅拌齿粉碎的同时，又被抛向机壁，黏结在壁面上，如不及时刮下，严重时会使设备振动，甚至导致搅拌器闷住不转。

2、闪蒸干燥机具有科技含量高，标准化高，环保、安全，低耗，维修简单等优点，在设计结构上。

3、该机搅拌齿上设置刮板，可以及时剥落黏在机壁上的物料，避免黏壁。4、该机干燥器底部设置倒锥形体结构，使干燥气体流通截面自下而上逐渐扩大，底部气流相对较大，上部气流相对较小，从而保证下部的大颗粒处于流化状态的同时，上部的小颗粒也处于流化状态。5、并使热风沿椎体部旋转，提高底部风速，缩小了搅拌轴悬臂部分的长度，增加了运转的安全可靠性;可使轴承放在机外，有效防止轴承在高温区工作，从而延长了轴承的使用寿命。6、设备结构紧凑，占地面积小，集干燥、粉碎、分级为一体，是旋流技术、流化技术、喷动技术及对流技术的有机结合，干燥后不需要再粉碎、筛分，简化了生产工艺，节省了动力和设备费用。7、搅拌轴的转数由无级调速电机控制。根据产品粒度要求选择不同的转速，搅拌轴转速越快，所的产品粒度就越小。

8、加料机的螺旋输送机转数由无机调速电机控制。根据物料性质和干燥工艺参数控制加料速度。9、干燥器上部设置分级器，通过改变分级器的孔直径和分级段的高度，进而改变空气流速，控制离开干燥器的粒子尺寸和数量、最终含水量及物料在干燥段内的停留时间。

闪蒸干燥机是集干燥、粉碎、筛分于一体的新型连续式干燥设备，特别适用于滤饼状、膏糊状、稀泥浆状物料的烘干。组成

加热器、加料器、搅拌破碎系统、分级器、干燥主管、旋风分离器、布袋除尘器、风机等组成。

适用物料 膏糊状、泥浆状、滤饼等物料、板框压滤或离心机脱水的物料。如：1无机类：硼酸、碳酸钙

- 、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化铋、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等；
- 2有机物：阿特拉津（农药杀虫剂）、月桂酸、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等；
- 3陶瓷：高岭土、三氧化硅、粘土等；
- 4染料类：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。
- 5食品类：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。