

机电设备安装周村区设备安装重联首选查看

产品名称	机电设备安装周村区设备安装重联首选查看
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:PV1550
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

起重吊装的分类特性要了解

起重行业的飞速发展，促使起重吊装的分类日益明显，那么，它的基本特性有哪些呢？

工业织带用工业缝纫成扁平吊装带。扁平环眼吊装带的两侧各有一个吊环，吊环上缝有抗磨护套。扁平环眼吊装带中间部分几层织带缝合在一起。而扁平环状吊装带只是一个圆环。合成纤维吊装带是性能优异的软体吊索，采用优质的高强低伸聚酯长丝制造，是钢丝的换代产品。吊带使用状况一目了然，日常安全检查直观简单，可以认为看起来完好的吊带就是完好的。合成纤维吊装带柔软便于操作。不腐蚀，不导电，该吊带非常易于操作、搬运和储藏。圆形吊装带由无极环绕平等排列的丝束组成闭合的承载芯，采用单股丝进行加捻，一排丝的数量达10万周以上，起承载作用。圆形吊装带都是圆形而无环眼状。在任何情况下，如果使用者不能确定被损害的程度，最好将圆形吊装带送回厂家来做进一步检查。TA形吊装带是编织的耐磨外套，内穿高强度绳芯而成的环形吊索，是应用最广泛的软吊索之一。

如何选择起重机配件钢丝绳

从卷轴或钢丝绳卷上抽出钢丝绳时应防止其打环、扭结、弯折或黏上杂物。截断钢丝绳应在断位两侧用细钢丝扎结牢固，以防堵截后绳股疏松。平安检查,绳端部位检查应留意：从固接端引出的那段钢丝绳疲惫断丝或侵蚀极其危险；固定装置是否变形或磨损、绳端绳箍是否有裂纹及绳箍与钢丝绳之间是否滑动。

绳端内及其可拆卸的楔形接头、绳夹、压板等有否断丝与侵蚀；编制环状插口式绳头尾部是否有凸起的钢丝伤手。更换钢丝绳时。检查周期起重机驾驶员逐日都要对钢丝绳全部可见部位作全面检查,二手推土机，观察其是否有损坏与变形，并每月进行一次安全检查。钢丝绳与机器某部位发生摩擦时，应在接触部位加保护措施；捆绑绳与吊载物棱角接触时，应在棱角处加垫木或铜板等，以防钢丝被割伤。

起重吊装作业的安全措施

关于高空作业以及起重吊装作业的安全措施，现介绍如下。

高空作业人员在高空作业，如意外从高空跌落，可能造成人身伤害。高空作业不可避免，安全技术措施应主要从防护着手，包括：职工的身体状况(不允许带病作业、疲劳作业，酒后高空作业)和根据具体情况制定的防护措施(佩戴安全带、设置安全网、防护栏等)。