

2.0厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

产品名称	2.0厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:30
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

一、产品简介和图片具体描述

1, 产品简介

2.0厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

是制成的热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为基础，以细砂、矿物颗粒、PE膜、铝膜作为覆盖材料，采用专门使用机械搅拌、研磨体改性沥青防水卷材。

2, 图片简单描述

二、储存和运输：

- 1, 反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材不同的产品卷材堆放分开。
- 2, 远离阳光和雨，保持通风。
- 3, 储存温度在60温度下。
- 4, 不超过5层时，膜的平坦；单层不允许当辊垂直放置。
- 5, 卷材必须无倾斜或者侧压，在运输的过程中，盖上的产品必须要小心对待。

6, 不同型号和规格的产品应分别堆放, 不得混。

7, 避免日晒和雨, 注意通风, 储存温度不应高于50 ° C

8, 在运输和储存过程中, 膜应是平坦的, 平坦的堆积高度不超过五个水平。

9, 贮存期为一年的生产日期。

三、产品特点：

1, 优良的物理性能

2, 粘接可靠, 维护方便

3, 独特的自愈

4, 简单高效的构建

5, 大大节省防水施工时间的

6, 环境保护, 优良的物理性能, 粘接可靠, 维护方便

7, 独特的自愈。

五、应用：

1, 预埋防水膜用于地下防水工程。

2, 湿铺防水膜用于非暴露的防水工程。

六、施工方法

(1) 采用湿铺、预铺、湿铺意味着躺在水泥砂浆基层膜；预铺就是铺膜基层，然后浇注混凝土膜。

七、我们的工厂

1, 我们的厂位于广州市和深圳市, 占地10004500多平方米, 拥有员工8010多人, 职工300人, 专业发展45人

2, 我们拥有完善的生产设备和检测系统, 产品包括改性沥青自粘防水卷材、自粘防水卷材、彩色沥青瓦、PVC、伊娃聚合物膜、环保防水涂料、年产50000000平方米防水卷材、500000吨防水涂料、1000000平方米的防水板。

八, 我们的营销团队

1, 我们的营销中心位于高新区, 成都, 包括国际贸易部, xinqiyu部、成都直销部, 沥青瓦部、韵语, 部门和下属分支机构遍布中国。我们每年实现销售和服务的目标, 约1亿美元的世界各地。

2, 我们参加展览在美国、印度、俄罗斯、南非、德国、越南、巴西、哈萨克斯坦、巴基斯坦和中国的逐年, 希望看到你在那里。

八，2.0厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材生产基地一角

宏牛徐工 张经理 出品