

反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

产品名称	反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:30
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

一、产品简介和图片具体描述

1, 产品简介

反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

是我公司引进的先进的国际配方。采用聚合物改asphaltas原料产品，为矩阵的聚酯胎或玻纤毡的使用。它具有良好的自粘和抗弯能，施工简单，无污染。一种普通的薄膜是单向拉伸膜。薄膜与薄膜的温度变化时，容易起皱，甚至破裂，如果重变形。

上表面黑色叉层压聚乙烯薄膜-从瓦尔 é 罗恩公司在美国进口，供应商作为恩典一样。该膜具有较好的拉伸强度、撕裂强度、抗紫外线、防水效果好。

2, 图片简单描述

二、储存和运输：

1, 反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

应储存在干燥通风条件下，以远离阳光和雨。无保护的防水卷材不宜存放在阳光直射，因为卷材暴露于紫外线（UV）照射，可能会影响卷材粘接能，尤其是在辊的外旋。极端的储存时间和条件可以改变自粘沥青混合料的粘特。

2, 膜卷应垂直放置, 不应堆放超过一米。自粘合膜一般包装和储存在硬纸板箱或用不透明的包装保护。

三、优势特点

- 1、耐撕裂、高伸长率和拉伸
- 2、优良的热稳定、自粘无黏结剂。
- 3、良好的橡胶弹和延伸率、优异的粘结力
- 4、良好的自我愈合、安全申请, 无污染
- 5, 自胶, 安全环保; 良好的低温或者伸长率的灵活;
- 6, 对基体收缩、变形、裂纹卷材具有很强的适应; 强大卷材自愈合能力的渗透和裂缝;

卷材持久粘合能和密封能; 优良的耐水。

四、缝屋面防水施工:

1, 在应用之前, 该基板表面必须是没有的任何灰尘, 污垢, 油, 水分或碎片, 可能要有干扰, 而且适当的附着力。通常, 在膜应用之前, 屋顶表面基层必须先涂底漆, 用粘合剂粘合, 宽度为10厘米。附加层接缝或者防水层接缝错5厘米以上。

2, 直到干燥1-2小时, 用防水密封胶在, 基层屋顶上的水入口密封, 地下室的防水接缝施工: 10-105厘米圈第盖连接方式, 选择基层处处理剂, 防水卷材搭接的宽度长边短边8-10厘米10-15厘米, 与相邻短边接缝应错开角度超过10厘米的墙面和地面在30厘米以上。

五、通知:

- 1, 高分子材料、环境友好。
- 2, 超强的粘附, 即使在水或稀酸溶液中良好的粘接能。
- 3, 防老化, 防腐蚀。

六、应用系统

- 1, 玉红胶防水系统包括基板、底漆、涂膜防水垫层、保护层。
- 2, 也提供一个完整系列的兼容的配件和零件, 包括引物、管夹、端子板和螺钉。

表面的制备表面应干燥、清洁、光滑、无灰尘、油脂或松散颗粒。聚合物砂浆的裂缝和不平衡的地方需要填充。

八，反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材生产基地员工一角

宏牛徐工 张经理 出品