

KYN28高压中置柜凹凸型门板

产品名称	KYN28高压中置柜凹凸型门板
公司名称	乐清华柜电气有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:浙江华柜 型号:KYN28 尺寸:2300*1500*800
公司地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-61668863 18072186772

产品详情

KYN28高压中置柜凹凸型门板 优点 完善"五防"功能 中置柜通过柜体的传动机构与断路器手车的底盘车配合,实现电气操作的"五防"功能。在一些新电气条件和运行方式下中置柜的部分"五防"功能已不能满足要求,须改进"五防"功能。 接地开关闭锁 中置柜电力线路采用"手拉手"供电方式,且中置柜内断路器位于试验位置时,出线侧仍有可能从其他变电站供电过来。在合接地开关前须确保出线侧无电,目前主要有三种闭锁操作方式。 第一,采用验电手车。在合接地开关之前,将断路器手车拉出柜外,然后推入验电手车,在验明确无电压后合上线路接地开关。 第二,开门验电。当断路器处于试验位置,且带电显示装置检测到线路无电压,打开柜门验明确无电压后,合上接地开关。 第三,依靠线路侧带电显示闭锁装置的作用。只要线路侧带电显示闭锁装置指示无电,闭锁打开,即可进行合接地开关的操作。 方法一操作量很大,相当于不用验电手车停电操作的两倍,目前只有母线验电和接地操作,采用专门的验电手车和接地手车。方法二被部分电力部门采用,操作程序较复杂。 方法三是中置柜目前采用较多的一种方式。在断路器处于试验位置时,只有当线路侧无电,并且带电显示装置有电且正常,闭锁电磁铁有电且正常,方可合接地开关。带电显示装置或闭锁电磁铁任一发生故障或失电,都将无法进行合闸操作。目前尚未发生因带电显示装置闭锁故障而发生的带电合接地开关事故。带电显示传感器故障或断线时,会在带电显示器上通过指示灯反应出来。