

双环扣标准,双环扣,骏腾机械图

产品名称	双环扣标准,双环扣,骏腾机械图
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:矿用链条 型号:AN1837
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

产品详情

焊接方法？金属焊接方法有40种以上，主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类

焊接D型环具有良好的焊接质量，这点您可以放心！！！！

焊接尺寸？

焊接环使用的过程要求钢板的最少厚度为10mm 过大或过小都会有损使用的效果

焊接D型环规格:

1吨，2吨，3吨，5吨，8吨，15吨 注意啊 这是国产焊接D型环的规格

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如焊接D型环|符号|工艺|方法|尺寸价格、焊接D型环|符号|工艺|方法|尺寸规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

双环扣，又称蝴蝶扣、连接环、链接环，主要用于连接链条索具中链条与吊环、吊钩的连接。广泛用于冶金、钢铁、电力、港口等行业及其国内成套起重设备制造和电子吊钩秤厂家!双环扣因可以分为欧式双环扣和国标双环扣及美式双环扣。双环扣因为要承受很大的起重量，所以他的材质都是合金钢的，也是为来安全考虑！

焊接方法？金属焊接方法有40种以上，主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类

焊接D型环具有良好的焊接质量，这点您可以放心！！！！

焊接尺寸？

焊接环使用的过程要求钢板的最少厚度为10mm 过大或过小都会有损使用的效果

焊接D型环规格:

1吨，2吨，3吨，5吨，8吨，15吨 注意啊 这是国产焊接D型环的规格

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如焊接D型环|符号|工艺|方法|尺寸价格、焊接D型环|符号|工艺|方法|尺寸规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!