

起重链条_骏腾机械_起重链条 标准

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 起重链条_骏腾机械_起重链条 标准 |
| 公司名称 | 新泰市骏腾机械有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:码头链条 型号:JZ1777 |
| 公司地址 | 山东省新泰市工业园区 |
| 联系电话 | 0538-7443883 13605389862 |

产品详情

CE高标双环扣

双环扣简介：编辑双环扣，又称蝴蝶扣、连接环、链接环，主要用于连接链条索具中链条与吊环、吊钩的连接。广泛用于冶金、钢铁、电力、港口等行业及其国内成套起重设备制造和电子吊钩秤厂家!双环扣用途：编辑一种连接环，主要是在一连接环本体两端各枢接一旋转环体，其特征在于：该本体是呈中空正圆柱体，两旋转环体由一线杆一端形成凸大嵌结部，另一端弯折环圈后再圈绕于平直段上定位；两旋转环体能由凸大嵌结部置于本体两端开口内，再经滚压收合枢固成一体；通过本实用新型，本体两端开口可获得水平均称收合效果，达到提高结合拉力强度及灵活度更佳的旋转效果。

圆环链规格型号

18×64圆环链 规格 10*40 14*50 18*64 22*86 26*92 30*108

主要品种有：矿用高强度圆环链，用于矿用刮板输送机、采煤机等设备的配套。起重、提升、捆绑、防护、等链条用于水泥、船舶、

行道、码头运输等多个领域。另外还按照英国、美国、德国等国外标准供应

多种规格的链条并出口多个国家

矿用高强度圆环链

主要规格 10*40 14*50 18*64 22*86 26*92 30*108 34*126 38*137 42*146

规格型号 节距（mm） 破段负荷（KN）

14×50(30) 50 170

18 × 64 (40T) 64 290

22 × 86 86 550

链长精度测量方法：

A.测量前链条经过清洗

B.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑

C.测量前的链条应在施加三分之一最小极限拉伸载荷状态下停留1min

D.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合

E.测量两链轮中心距