

电解板清洗剂

产品名称	电解板清洗剂
公司名称	深圳市常绿峰化工科技有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:常绿峰 型号:CLF 含量:100%超浓缩
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥村洋仔二路新侨豪苑第壹幢柒楼A单元
联系电话	0755-29541792 13823316743

产品详情

电解板清洗剂

用途：电解板加工件的表面清洗除油，同时带有对镀层和切口的防锈保护作用。

一、介绍

电解板清洗剂为水性清洗剂系列，兑水20-40倍使用。主要是由除油表面活性剂、清洗助剂和去离子水等配制而成，pH值为6.8-7.5，属环保产品。

二、特点

电解板的清洗主要考虑两个问题：

- 1、电解板材的切口容易生锈，清洗剂的选择必须考虑到在清洗的过程中以及在清洗后不会影响切口部位生锈。
- 2、电解板材的镀层容易受到影响，出现脱锌现象，所以清洗剂必须考虑不影响镀层。
- 3、清洗剂的残留问题，清洗剂必须不影响材质特性等，可以影响材质，在日后的存放中不可以出现材质变化。如镀层起白花、长黑斑等。

电解板除油剂适用以上所讲的各种要求。

三、主要性能

- 1、对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强，且对金属基材无任何影响作用。
- 2、电解板除油剂中含有专用的保护剂，可防止工件在清洗过程中出现的切口生锈，镀层脱落等不良影响。
- 3、配合我司的水性防锈剂产品可更强的保护镀锌材件在封存过程中不生锈。

四、使用方法

- 1、使用本品时应在专业人员指导下进行使用。
- 2、清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等，我司服务人员会为您设计好适合的应用方式方法。
- 3、一般是将原液与水配制成浓度为2%~5%的清洗液来使用，根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，
- 4、本品在65 左右水温条件下清洗效果最佳。

五、品牌与厂家

- 1、品牌：常绿峰
- 2、厂家：深圳常绿峰化工

六、包装贮存

- 1、包装：25kg/塑料桶；200kg/塑料桶。
- 2、贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期2年。