

## 3寸 轻型 单轴承 电泳漆 支架 工业 万向 脚轮 万向轮

产品名称	3寸 轻型 单轴承 电泳漆 支架 工业 万向 脚轮 万向轮
公司名称	李赞旭
价格	9.00/个
规格参数	材质:PVC 转向:万向脚轮 规格:3寸
公司地址	中国 河北 衡水市桃城区 大庆西路
联系电话	86 0318 2669818

### 产品详情

材质	PVC	转向	万向脚轮
规格	3寸	厚度	32
适用范围	轻型机械设备	型号	轻型脚轮系列 ( 3mm )
用途	超市脚轮	直径	75
最大载荷	70Kg		

一、概况：我公司是专业生产脚轮的厂家，生产各种规格型号的轻型脚轮、工业脚轮、重型脚轮、超重型脚轮以及各种脚手架轮：我公司已通过阿里巴巴提供的第三方实名认证，信用编码：646323;并且已开通阿里诚信保障服务。

#### 二、产品介绍：

名称:轻型黑色单轴承工业万向轮。

底座板厚度：3mm。

型号：轻型单轴承工业脚轮。

规格：3寸。

材料：聚氯（pvc）轮。

支架：电泳漆支架。

转向：万向（转向、活动式）。

### 三、性能、用途：

性能：产品灵活方便、经久耐用、磨损少、噪音低,在不同场合具耐磨、抗腐蚀、耐油、耐低温等性能。

用途：广泛用于各种手推车、餐车、物流、仪器、医疗器械等行业，畅销国内外市场。

### 四、产品的选择、安装：

#### 1、产品的选择：

选择脚轮时，请把搬运推车等自重+负重的和作为选择标准。数据表格中的最大负荷是指单个脚轮安全使用的负荷限度。设备负载公式如下(按每台设备4个轮子计算)：

总负荷=单轮的最大负荷 × 4 × 0.75

#### 2、产品的安装：

脚轮的安装请遵守以下注意事项

- a.请使用相同系列的脚轮安装。
- b.请确保安装平面呈水平状态。
- c.万向式脚轮，请确保旋转轴要垂直安装面。
- d.定向式脚轮，请确保二轮平行。
- e.使用符合安装孔尺寸的螺栓、螺帽、垫圈，拧紧脚轮到没有空隙为止。

### 五、使用时的注意事项：

#### 1、使用速度：

最大负荷是以下列的速度在人力间断作用下使用的。动力搬运和牵引使用时，请与厂家沟通、咨询。

轮子直径在75mm以下：速度在2km/h以下；

轮子直径在100mm以上：速度在4km/h以下。

#### 2、使用环境：

轮子为常温构造的设计，请使用人力在平坦的咱面上推行，避免在有

酸、碱、盐、油、水以及明显凹凸不平的地面上行走。另外，在60

以上的高温和零下5 的低温等特别环境使用时，请参照技术数据表格中的参数

或者咨询本公司。

### 六、维护、保养：

日常检查时，请检查脚轮的安装处和轮轴部分是否松动，旋转轴是否有杂物，如发现及时除去。发现轮子和金属零件有龟裂、破损、变形、磨损等现象，请及时更换新轮子。

## 七、售后服务：

使用说明：本产品严禁超载或暴力使用。

- 1、请勿超过最大载重以上的负荷。
- 2、本产品适用于平坦的地面，请不要使其从有落差的高处掉下来，避免收到冲击。
- 3、如果需要动力搬运和牵引的请咨询本公司。

售后：凡本公司产品，非人为破坏、非超载使用破坏均可免费更换。请勿随意改造或使用其他规格的配件修理。随意更改引起的后果本公司概不负责。

## 八、联系方式：

联系人：李先生，

联系电话：13103182287，

qq：438687902，

邮箱：332599995@qq.com或cwillow@163.com，

网址：www.cwillow.com.cn,

## 九、备注：

如需购买请与我公司联系商洽，并提供所需要的规格、型号，以方便我们给贵公司报价！我公司产品出厂价销售，价格绝对便宜！我公司诚盼与各界朋友携手，长期友好合作、共同发展！

## 十、图片及表格说明：