

# 乙烯基重防腐地坪

产品名称	乙烯基重防腐地坪
公司名称	无锡派恩特新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区纺城大道320-701（注册地址）
联系电话	0510-66756066 15906193666

## 产品详情

乙烯基重防腐地坪又称乙烯基脂重防腐地坪，重防腐地坪，是适应现代工业严苛工作环境而产生的一种具有高耐磨性，高防腐性的地坪漆。

- 1.耐高温、抗疲劳、优秀的机械性能和韧性
- 2.自由调配固化时间，粘度，易施工

在100度一下，能抵抗大部分的酸碱盐等化学试剂的侵蚀

- 4.低温固化
- 5.使用年限:10年以上

能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，乙烯基重防腐地坪漆在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

厚膜化是重防腐地坪漆的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100 μ m或150 μ m左右，而重防腐涂料干膜厚度则在200 μ m或300 μ m以上，还有500 μ m~1000 μ m，甚至高达2000 μ m。

表面处理:打磨清理，基面要求干燥、平整无空鼓涂刷乙烯基重防腐底漆涂刷乙烯基重防腐中涂层加玻纤布的铺设，批刮腻子

打磨，清理

涂装乙烯基防腐地坪漆1-2遍

重防腐涂料与常规防腐涂料的主要区别在于其技术含量较高，技术难度较大，涉及许多方面的技术进步与产品开发，它已不再过分依赖涂料的知识和经验，而是取决于电子、物理、生态、机械、仪器和管理等多学科的知识与交汇，高耐蚀树脂的合成、高效分散剂和流变助剂的应用、新型耐蚀抗渗颜料与

填料的开发、先进施工工具的应用、施工维护技术、现场检测技术等，都需要综合应用到重防腐涂料与涂装之中。所以，重防腐漆的发展水平如何，性能怎样，成为标志一个国家科学技术水平的标志，成为衡量防腐涂料先进技术的标志。

联系人:田凤栖

联系电话:15906193666

固定电话：0510-66756066

联系地址:中国 江苏 无锡 无锡市新吴区纺城大道320-701