

SHOWA橡胶软接头

产品名称	SHOWA橡胶软接头
公司名称	苏州昭和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昭和
公司地址	上海奉贤区杨王工业区8号
联系电话	021-51870019 13817283390

产品详情

1、橡胶接头的详细描述：

可曲挠橡胶接头又称作橡胶软接头、橡胶接头、减震器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。

其性能特点有：1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。

2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。

3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

使用范围：由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。例如：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线等。

使用说明：1、高层给水使用本产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。2、你可以根据自己的管道选择使用工作压力为：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa的可曲挠橡胶接头，连接尺寸请参详《法兰尺寸表》。

橡胶接头是橡胶连接件的一种。系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。