

小型旋喷桩机有哪些型号汉沽小型旋喷桩机聚强旋喷钻

产品名称	小型旋喷桩机有哪些型号汉沽小型旋喷桩机聚强旋喷钻
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:ZG1320
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

2015年最新款XPL-50A型履带式锚固旋喷钻机,最新的销售价格138000元!可用于单重管、双重管、三重管旋喷工艺施工,整机重量2.6t,外形尺寸[施工尺寸]2900×2060×5400mm(长宽高)[运输尺寸]5300×1560×1750mm(长宽高)。

单管旋喷注浆法,注浆管一般使用 50钻杆,底部带有特制的喷咀,喷咀直径为一般为2.0mm—3.0mm,实际多采用2.0mm—2.5mm。

钻机整机重量:2.8t 可接钻杆长度:3米 可配钻杆类型:单管 双管 三管

旋喷钻机提升喷浆管、搅拌。喷浆管下沉到达设计深度后,停止钻进,旋转不停,高压泥浆泵压力增到施工设计值(20~40MPa),坐底喷浆30s后,边喷浆,边旋转,同时严格按照设计和试桩确定的提升速度提升钻杆。当达到设计深度后,接通空压管,开动泥浆泵和钻机进行旋转,并用仪表控制压力、流量,分别达到预定数值时开始提升,继续旋喷和提升,直至达到预期的加固高度后停止。