

# 清水泵\_朴厚泵业\_IS200150400C清水泵

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 清水泵_朴厚泵业_IS200150400C清水泵  |
| 公司名称 | 石家庄朴厚泵业有限公司               |
| 价格   | 150.00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:朴厚<br>型号:VR1964        |
| 公司地址 | 石家庄市新华区柏林怡园8号             |
| 联系电话 | 0311-69018885 15903114440 |

## 产品详情

IS清水离心泵出水管口在出水池正常水位以上

如果出水口在出水池正常水位以上，虽增加了水泵扬程，但减少了流量。如因地形条件所限，出水口必须高出出水池水位，则应在管口加装弯头和短管，使水管成为虹吸式，降低出水口高度。

IS清水泵起动

(a)、在机清水泵联接前确定电动机的旋转方向是否正确，清水泵的转动是否灵活（或在清水泵内注满水后检查电机转向，严禁清水泵内无水空转）。

(b)、关闭吐出管路上的闸阀。

(c)、向清水泵内灌注水，或用真空清水泵引水。

(d)、接通电源，当清水泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的闸阀，并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下，清水泵连接工作的时间不能超过3分钟。

IS清水泵 IS离心式清水泵的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。管道离心泵的优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。