

芳诚温室,玻璃温室,玻璃温室效果图

产品名称	芳诚温室,玻璃温室,玻璃温室效果图
公司名称	广州市芳诚园艺设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:芳诚品牌 型号:EX1328
公司地址	广州市荔湾区花地大道北192号602
联系电话	18928779168 18928779168

产品详情

玻璃温室通风

玻璃温室通风目的主要是为了排除温室的余热及温室内的水分,调整温室内空气成分,排除有害气体,使温室内的环境温度、湿度和空气等条件适宜植物生长的要求。

1.自然通风 玻璃温室大部分时间依靠自然通风调节室内环境。大型生产性玻璃温室的结构形式一般为双坡面连栋温室,通风形式为在侧墙和屋脊设置通风窗。其通风总面积不小于温室地面积的15%,最好大于30%。屋脊风窗开启时,窗扇最好可以超过水平面向上倾斜,全打开时与水平面形成100角,则可获得良好的通风效果。

玻璃温室标准配置：

温室土建：基础、四周砖墙及排水沟

温室主体钢构架：装配式、热镀锌防锈处理

围护材料：屋面覆盖6mm厚pc中空板，其余覆盖5mm厚透明浮法玻璃

天窗：电动连片双翼外翻窗、齿轮齿条传动

侧窗：电动连片双层外翻窗、齿轮齿条传动

外遮阳系统：电动、不锈钢钢丝绳拉幕机构

屋顶喷淋降温系统是将水均匀地喷洒在玻璃温室的屋面上,来降低温室的温度。当水在玻璃温室屋面上流动时,水与温室屋面的玻璃换热,将温室内的热量带走,另外当水膜厚度大于0.2毫米时,太阳辐射的能量全部被水膜吸收并带走,这一点相当于遮荫。

玻璃温室的优势：

采光面积大，光照均匀

使用时间长、强度比较高

具有极强的防腐性、阻燃性

90%以上的透光，且不随时间衰