

输送设备用聚氨酯胶轮包胶，自动化设备用聚氨酯胶轮

产品名称	输送设备用聚氨酯胶轮包胶，自动化设备用聚氨酯胶轮
公司名称	武汉宽一聚氨酯胶辊厂
价格	面议
规格参数	品牌:宽一 型号:KYPU0013
公司地址	湖北省武汉市东西湖区泾河街柏银路浩瀚工业园
联系电话	13971364948

产品详情

武汉宽一聚氨酯胶辊厂(电话：13971364948, QQ:2350512928)位于湖北省武汉市东西湖区泾河街柏银路浩瀚工业园区，我公司是一家专业研制开发生产浇注型聚氨酯系列制品的高新技术企业，是目前武汉市地区最具实力的聚氨酯胶辊生产企业之一。我公司主要经营各类武汉市胶辊，武汉市聚氨酯胶辊，胶辊包胶，胶轮包胶，工业胶辊，印刷胶辊，输送胶辊，印铁胶辊，耐磨胶辊，耐磨胶轮，滚轮包胶，铁轮包胶，聚氨酯异形件，聚氨酯配件，聚氨酯制品，胶辊加工。产品在造纸、印刷、印染、铁印、冶金、纺织、木业、钢铁、电子、油缸、矿山、电力、煤炭、石油、电梯、航道、轮船、汽车、包装、机械设备制造等行业中应用十分广泛。聚氨酯胶辊是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。其特点有：1、硬度范围。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。2、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度、撕裂强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度又比塑料高得多。3、耐磨，其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10 (cm³)/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。4、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。5、耐氧和臭氧性能好。6、吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。7、具有良好的低温性能。8、耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。9、具有良好的机械加工性（车、铣、磨、钻均可）。