康达万达 WD5090 渗透型厌氧胶

产品名称	康达万达 WD5090 渗透型厌氧胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:万达 型号:WD5090
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

WD5090渗透型厌氧密封胶

产品特性：

低高粘度、高渗透厌氧胶,适用于金属焊封、铸件砂眼的渗透密封和M2-M12螺纹锁固和密封.

主要技术指标

1、外观: 红色液体。

2、粘度(23°C):10～20 mPa.s

3、定位时间(23°C):≤30min

4、完全固化:24h

5、破坏扭矩:2.5～11.5N.m

6、平均拆卸扭矩: 20～35N.m

7、工作温度: -55～150°C

8、储存期: 一年.(25°C以下)

9、规格：50ml/支

使用方法：

先用钢丝清除缝隙中的污垢,再纱布或刷子三氯乙烯溶剂清洗粘接面2次，除去油污，将用胶部位加热到120°C,冷却到85°C左右,滴上胶液.对于螺纹固持,涂胶后在应适当使螺母和螺杆进行相对运动,以保证胶层均匀,不漏胶.擦去余胶,30分钟初步定位,24小时后，可达到 粘接强度。

注意事项：

使用时，不要使瓶滴头接触金属面，以避免金属离子影响瓶内余胶的贮存期。

包装、储存，运输：

包装:每支50ml或250ml。

储存：本产品密封、避光、放置于阴凉通风处。

运输：本产品在运输装卸过程中应避免碰撞、重压，防止日光直晒。