

工业视频矿用本安摄像仪KBA12煤矿防爆摄像机

产品名称	工业视频矿用本安摄像仪KBA12煤矿防爆摄像机
公司名称	济南金丰源电子科技有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:金丰源 型号:KBA12 防爆类型:矿用本安型
公司地址	济南市高新区正丰路554号1号科研楼511
联系电话	0531-88113149 18615278400

产品详情

矿用视频监控煤矿本安型网络摄像仪KBA12(B)

矿用本安型网络摄像仪KBA12(B)是提供图像信息的设备，其性能好坏将直接影响图像的质量。光纤摄像仪把固体CCD器件与光发射器件融合在一起，共同置于防爆壳体中，使摄像、传输一体化，摄像仪同时配接电缆接口和光纤网络信号输出，输出光纤网络信号输出。

矿用本安型网络摄像仪KBA12(B)按济南金丰源电子科技有限公司《KBA12矿用本安型摄像仪企业标准》设计制造，企标编号用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆&炸&危险的场所。

矿用本安型网络摄像仪KBA12(B)是煤矿工业电视系统中对主要生产环节、重要设备及关键岗位进行实时图像监视的关键设备，可同时采用光缆或同轴电缆传输。本摄像仪结构紧凑，体积小，重量轻，防爆，抗震，防潮，适合于煤矿井下使用。

煤矿本安型网络摄像仪外形尺寸

外形尺寸：370mm×140mm（直径）

重量：约3Kg

煤矿本安型网络摄像仪主要技术参数

供电电源：直流12V（由KDY660/12B本安电源供电）

额定工作电压：DC12V

工作电流： 800mA

煤矿本安型网络摄像机主要特性：

- 130万像素，最高分辨率可达1280 × 1024@ 30 fps,
- 最低照度：彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)，黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)
- 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

煤矿本安型网络摄像机接口参数

- (1) 接口数量：光口2个，电口3个
- (2) 传输方式：单模光纤、网线
- (3) 光口波长：1310nm
- (4) 光发射功率：-15dBm ~ 0dBm
- (5) 接收灵敏度： -25dBm
- (6) 传输速率：100Mbps
- (7) 最大传输距离：10km

inor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:宋体;color:#333333;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SA'>1、产品安装方便，可吊挂矿山井下人行道，停车场，休息室等场所。2、多个音箱并联连接使用
3、在地面或安装现场条件允许的条件下调节功率放大器的音量、高低音、平衡