

半化学浆蒸煮助剂，造纸蒸煮助剂，半化学浆蒸煮渗透剂

产品名称	半化学浆蒸煮助剂，造纸蒸煮助剂，半化学浆蒸煮渗透剂
公司名称	淄博拓新达新技术开发有限公司
价格	32.50/千克
规格参数	气味:气味温和 外观(20℃):微淡黄色至无色液体 产地:山东淄博
公司地址	中国山东淄博淄博市
联系电话	18560821106

产品详情

半化学浆蒸煮助剂

性能与用途

该剂采用造纸行业的生产配方工艺，目前是造纸行业使用的能溶于碱液的蒽醌类蒸煮助剂，且具有渗透性。

1.相比同类产品，本产品可溶于碱液，易于与木片均匀混合快速渗透，氧化-还原速度快，要求的环境温度低，所以效果较不溶性蒽醌类产品及没有氧化还原功能的表面活性剂类产品。

2.本产品耐 200℃ 高温、耐 200 克/升强酸和强碱。该蒸煮助剂适用于化学制浆，适用于连续蒸煮工艺、DDS 工艺、立锅、蒸球等生产工艺。

3.在蒸煮时加入，可以替代硫化钠，降低用碱量 1-2 个百分点，提升浆的得率 1.2-2.5%，降低粗渣排放，降低黑液中固形物含量。

4.改剂是化学浆制浆的蒸煮助剂，使用后可以增加生产稳定性和降低吨浆综合成本 25-100 元。已被造纸制浆企业应用。

产品优势

1、可溶于碱液、不会在系统中残留蒽醌沉淀且具有强渗透性。

2、适用范围广，可在半化学浆、化学浆生产工艺下，加速化学品的渗透速度。

3、适合半化学浆、化学浆条件进行过氧化还原反应保护纤维素和半纤维素从而提高得浆率。

4、加速蒸煮速度降低碱耗和能耗

技术指标

外观：乳黄色或淡黄色液体

活性组分：30.0%

pH值（1%水溶液）：6-8

密度（20℃）g/cm³：1.05-1.28

用法与用量：

包装与贮存

朔料桶装，25kg/桶 50kg/桶，200kg/桶或1000kg/桶。本品贮于室内阴凉干燥处，贮存期6个月。

一、安全防护

操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后应用水冲洗。