

环保厕所 双瓮化粪池 PE塑料双瓮漏斗式化粪池

产品名称	环保厕所 双瓮化粪池 PE塑料双瓮漏斗式化粪池
公司名称	河北九和橡塑制品有限公司
价格	420.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邢台市威县
联系电话	86-03196015699

产品详情

双瓮化粪池说明

本厂生产的双瓮化粪池利用塑料原料加工、采用压缩工艺制作而成。具有高强度、密封好、无渗漏、耐腐蚀、耐酸碱、抗老化。

双瓮化粪池是当前农厕改造中广泛使用的，造价较低，经久耐用，安装快捷，构架性强，不易破损，便于装卸运输等优点。

一体化注塑双瓮漏斗式化粪池特点

- 1.容积1.0-1.5m³，符合《Q/SWY010-2013 双瓮漏斗式化粪池》标准
- 2.设计理念先进，污水环流式流动，污水处理能力比同等容积的传统化粪池至少提高两倍以上。
- 3.优化结构设计，工艺技术成熟，产品强度高、耐酸碱、耐腐蚀
- 4.节约用水，每次冲厕用水量为0.3升左右
- 5.无异味、无苍蝇、不渗漏、不污染地下水
- 6.产品的密封性和牢固性好，确保厌氧化粪的功能。
- 7.对粪便进行无害化处理、避免粪便传播各种疾病，可防止对空气、土壤、水的污染，保护环境。
- 8.便于运输，安装方便快捷，使用寿命可达50年以上

安装说明

- 1.在厕所外与室内放置蹲便器或坐便器相对应的位置挖一个长2米，宽1.1米，深1.8米的长方体的坑，用50mm的混凝土做基础。
- 2.在对接处放置密封垫后，先把瓮体对接，在用螺钉加固。
- 3.将瓮体放入挖好的坑内，瓮体周围用土填好夯实，防止瓮体塌陷、倾斜。瓮体高出地面5-10厘米，瓮体周围用水泥砂浆加固。
- 4.调整好过分管口的位置，瓮与瓮之间用过分管连接，在过粪管与瓮体连接处用专用的管件连接。起到防漏固定的作用
- 5.请先调整好高压冲水器的低部，地部应与高压冲水装置完全吻合，不能晃动，调整脚踏板，确保其稳定性，检查出水软管和锁扣是否牢固，深度以高压冲水装置上口略高于地面为准（20mm为准）。
- 6.高压冲水厕具与蹲便器连接的水管（桶外露部分）应尽量短，不打弯、不下垂，蹲便器冲水口要高于蓄水桶，否则冬季水管会存水导致冻裂
- 7.蹲便器前段要高于后端5-10mm,蹲便器周围用细沙捣实，在用2公分水泥砂浆找平。
- 8.厕所出口和前瓮入口直线距离小于1.2米，厕所和瓮的高差在0.3-0.5米。