

# Agilent N9935A

产品名称	Agilent N9935A
公司名称	深圳市宝安区新桥街道承恒通讯设备商行
价格	1.00/1
规格参数	品牌:安捷伦 型号:N9935A
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区宝安大道8206号 天和酒店619
联系电话	15207333302

## 产品详情

经营特价仪器Agilent N9935A回收二手仪器|韩飞13570873835

深圳市承恒电子是一家专业回收进口仪器的公司

-----  
高价回收倒闭工厂仪器，整批或单出，专业评估

高价回收工厂闲置仪器，变废为宝帮您资金回笼

高价回收个人处理仪器，全国任意地可物流代收

-----  
专业评估、现金、高价、上门回收进口仪器仪表

深圳市承恒电子仪器有限公司

联系人：邓先生13510152816（经理）

联系人：韩先生13570873835（回收/销售）微信

业务QQ: 1218812502

公司电话：0755-29169636

公司地址：深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101室

-----

商品信息：买仪器，百度/谷歌【承恒韩飞】13570873835

商品品牌：安捷伦

商品型号：N9935A

商品成色：八成新以上

商品价格：面议或电议

商品详情：

主要特性与技术指标 频谱分析仪 5 kHz 至 9 GHz 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是

-10 至 +55 C ( 14 至 131 F ) 无杂散动态范围 105 dB 跟踪发生器 30 kHz 至 9 GHz

VSWR 和反射测量 功率测量 信道功率、占用带宽和相邻信道功率比 通过 USB 传感器进行

功率测量：9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器 collection ID 1079410] ( 基于传感

器) 内置功率计 : 5 kHz 至 9 GHz

## 主要特性与技术指标

### 频谱分析仪

5 kHz 至 9 GHz

0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 C ( 14 至 131 F )

无杂散动态范围 105 dB

### 跟踪发生器

30 kHz 至 9 GHz

### VSWR 和反射测量

### 功率测量

信道功率、占用带宽和相邻信道功率比

通过 USB 传感器进行功率测量 : 9 kHz 至 24 GHz [[link USB 功率传感器 collection ID](#)

1079410] ( 基于传感器 )

内置功率计：5 kHz 至 9 GHz

FieldFox 仪器特性

三年标准保修期

电池使用时间：3.5 小时

重量：3.0 kg 或 6.6 lbs

工作温度：-10 至 +55 C ( 14 至 131 F )

描述

FieldFox 组合分析仪，技术概述

FieldFox 简要比较

FieldFox 可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作，FieldFox 都能

执行出色的微波测量。随身携带 FieldFox 就意味着测量精度得到了保障。

频谱分析仪的基本功能是频谱分析，经过配置后包括全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰

分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收机和直流偏置电

压源。

以下附件属于每台 FieldFox 的标配：交流/直流适配器、电池、便携包、LAN 电缆、快速

参考指南和用户指南。此外，安捷伦还为所有射频和微波 FieldFox 分析仪提供了标准的 3

年保修。请注意，在短期内，在线报价将包含 3 年保修费用。当下达订单时，此项费用将

取消。

应用

卫星通信

微波回程

军事通信

雷达系统

有源和无源器件测试

精度

获得精度与台式机媲美的测量结果

InstAlign – 在全频段内具有极高的绝对幅度精度，无需预热

稳固

防尘设计（无风扇和通风孔）可以提高仪器在恶劣环境中的可靠性

防水；抵御盐分多的环境和潮湿环境

符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准

符合 MIL-STD-810G Method 511.5 Procedure 1 标准，适用于爆炸性环境

备注：

本公司专业经营各类二手进口仪器（销售、租赁业务），成色新，价格低，技术先进

、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器,包括

Agilent、Agilent、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经

验和库存！价格优惠，售后保修服务非常好。高价收购二手仪器仪表。回收热线

13510152816，欢迎来电咨询或亲临挑选.