

# 供应晟源全自动除污器

产品名称	供应晟源全自动除污器
公司名称	北京晟源永固锅炉设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:晟源 型号:齐全
公司地址	长阳绿地启航国际14号楼1817室
联系电话	010-89360086 18519082752

## 产品详情

### 全自动除污器

#### 一、产品概述

晟源品牌的除污器由过滤器本体、转向阀、滤网、排污口组成。被处理水通过进水口进入过滤器本体，水中杂质便会截留在不锈钢滤网上，当杂质堆积到一定程度时，滤网内外两侧的压差达到设定值（0.05mpa),打开排污阀，关闭转向阀，除污器开始排污。

#### 二、设备特点

- 1.过滤器在全流量下能正常工作，连续出水，既保持了高的流量，又具有低的压力降，避免了由于流速低而造成的表面污渍；
- 2.直接安装在管网系统上，不需要任何支撑结构，节省空间；
- 3.安装方便，只需接入待处理系统的管路上即可；
- 4.不需要安装旁通管路，拆卸排污；
- 5.清洗时不影响正常过滤。

#### 三、产品功能

除污器的作用是用来清除和过滤管道中的杂质和污垢，保持系统内水质的洁净，减少阻力，保护设备和防止管道堵塞。

#### 四、设备结构与工作原理

除污器的结构形式按国家标准图r406分为卧式直通除污器、卧式角通除污器和立式直通除污器三种形式。本除污器的特点是滤网由原标准图中规定的镀锌铁丝网改进为专用不锈钢滤网。在除污器中，水流由进水口进入筒体，经过滤网过滤的水流由出水口流出，污垢则沉降于除污器底部，经过排污排出。

#### 五、性能参数

口径：dn50----1000                      设计压力：1.6mpa

设计温度：200                      滤网孔径：直径1-10

法兰标准：jb/t81-9

#### 六、安装与使用

除污器一般应设置于供暖系统的入口调压装置前或各设备入口前。直通式除污器安装在水平管道上，角通式除污器可安装在直角转弯的管道上，安装是壳上箭头方向必须与水流方向一致。运行过程中应定期排污。