

# 汤浅蓄电池12V65AH

产品名称	汤浅蓄电池12V65AH
公司名称	山东德斯奇机电设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	12V24AH:汤浅 型号:12V10AH
公司地址	山东省济南市高新区世纪大道15612号2号楼
联系电话	0531-80961396 15376163329

## 产品详情

**汤浅蓄电池12V100AH代理商多少钱？**汤浅 蓄电池的过度放电和蓄电池长时间的开路闲置不用，都会使UPS蓄电池的内部产生大量的硫酸铅，并被吸附到UPS蓄电池的阴极上，形成所谓的阴极“硫酸盐化”，其结果是造成电池内阻增大，UPS蓄电池的可充放电性能变坏。目前常用的M型密封式铅酸UPS蓄电池的使用寿命大约为3-5年。2、对于目前的大多数UPS来说，当UPS蓄电池每次放电完后，可利用UPS内部的电池充电回路对UPS蓄电池进行浮充。为保证UPS蓄电池被重新置于饱和充电状态，一般需要充电时间为10~12小时。充电时间不够会使UPS蓄电池处于充电不充分状态。这时UPS蓄电池的实际可供使用的容量远远低于UPS蓄电池的标称容量。对于有的UPS电源而言，当市电电压低于200V时，就不可能利用UPS电源内部的充电回路对UPS蓄电池进行饱和充电了。

3、有的用户采用降低UPS实际负载功率或增大蓄电池容量的办法来延长蓄电池的放电时间。

4、当汤浅蓄电池在使用中遇到下述情况之一时，要想复活UPS蓄电池的可充放电特性，应采用均衡充电的办法来解决。所谓均衡充电是把每个UPS蓄电池单元并联起来，用统一的充电电压进行充电的操作办法。需要对UPS蓄电池进行均衡充电的情况有：  
· 过量放电使得UPS蓄电池的端电压低于UPS蓄电池所允许的放电终止电压。对于12V的M型铅酸蓄电池而言，其放电终止电压为10.5V左右；

UPS蓄电池组中，各电池单元之间的端电压差别超过1V左右；

· 长期静置不用的电池(包括新购买的UPS蓄电池)；  
· 重新更换了电解液的UPS蓄电池。对于NP6-12型密封式铅酸电池，它的均衡充电电压等于14V左右，最大允许的均衡充电电流小于1.5A；对于LCLI2V24P型密封式铅酸电池，其均衡充电电压等于14V左右，最大允许的均衡充电电流小于8A。目前市售的功率为2kW以下的UPS中，UPS蓄电池组的浮充电流大多数控制在1A之内。

型号	电压(V)	容量(Ah)	参考尺寸(毫米)			参考重量(kg)
			长	宽	总高度	

NP1-6	6	1.0(20小时率)	51	42.5	54	0.25
NP4-6	6	4.0(20小时率)	70	47	105	0.85
NP10-6	6	10(20小时率)	151	50	97.5	2
NP0.8-12	12	0.8(20小时率)	96	25	61.5	0.35
NP1.2-12	12	1.2(20小时率)	97	47.5	54	0.57
NP2-12	12	2.0(20小时率)	150	20	89	0.7
NP2.3-12	12	2.3(20小时率)	178	34	64	0.94
NP2.6-12	12	2.6(20小时率)	134	67	64	1.12
NP7-12	12	7(20小时率)	151	65	97.5	2.65
NP24-12	12	24(20小时率)	175	166	125	8.65
NP38-12	12	38(20小时率)	197	165	170	13.8
NP65-12	12	65(20小时率)	350	166	174	22.8
NP100-12	12	100(20小时率)	407	172.5	240	35

汤浅蓄电池性能特点：电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；  
 电池气密性好、安全性高、可快速充电；

- 1、安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
  - 2、放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。
  - 3、耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
  - 4、耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。电池防漏液的结构、具有免维护的特性；
- 电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，电池可任意位置放置，便于保护和使用的；  
 电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域
- 5、耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
  - 6、耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。
  - 7、耐大电流性好：松下蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导体部分熔断，无外观变

形。企业文化

广东汤浅蓄电池12V100AH代理商/报价广东汤浅蓄电池12V100AH代理商/报价