

双吸泵安装河北双吸泵14SH28 双吸泵样本

产品名称	双吸泵安装河北双吸泵14SH28 双吸泵样本
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:KN1432
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

SH型单级双吸离心泵：6SH-6 6SH-6A 6SH-9 6SH-9A 8SH-6 8SH-6A 8SH-9 8SH-9A 8SH-13 8SH-13A 10SH-6 10SH-6A 10SH-9 10SH-9A 10SH-13 10SH-13A 10SH-19 10SH-19A 12SH-6 12SH-6A 12SH-9 12SH-9A 12SH-9B 12SH-13 12SH-13A 12SH-19 12SH-19A 12SH-28 12SH-28A 14SH-6 14SH-6A 14SH-6B 14SH-9 14SH-9A 14SH-9B 14SH-13 14SH-13A 14SH-19 14SH-19A 14SH-28 14SH-28A 20SH-6 20SH-6A 20SH-9 20SH-9A 20SH-9B 20SH-13 20SH-13A 20SH-13B 20SH-19 20SH-19A 20SH-28 24SH-9 24SH-9A 24SH-9B 24SH-13 24SH-13A 24SH-19 24SH-19A 24SH-28 24SH-28A 32SH-19 32SH-19A 32SH-19B 48SH-22 48SH-22

双吸泵结构特点：

- 1.双吸离心泵构造紧凑，外形漂亮，稳定性好，便于装置。
- 2.双吸离心泵运转平稳，优化规划的双吸叶轮使轴向力减小到低极限，且有优良水力功能的叶型，并经精细锻造，泵壳内外表及叶轮外表极端光华具有明显的抗汽蚀功能和高效率。
- 3.轴承确保运转平稳，噪音低，运用寿命长。

双吸中开泵的安装与维护

双吸中开泵安装位置的选择

- 1、在确保安全的情况下，中开泵（单级双吸离心泵）安装位置尽可能靠近水源和陡坡，以缩短进出水管的长度，减少不必要的弯管和接头，以减少漏气可能和扬程损失。
- 2、中开泵（单级双吸离心泵）距河面或进水池水面的垂直高度，在最枯水位时必须小于中开泵的允许大吸水扬程，且在洪水季节不淹没机组。

- 3、安装中开泵的地基应坚固、干燥，以免中开泵在运行中因震动造成下陷和电机受潮。
- 4、安装中开泵的地点要有足够的工作场地，以便拆卸和检修。

双吸中开泵的维护和保养

- 1、经常清洁泵表面。
- 2、用机油润滑的，每使用1个月更换1次机油；用黄油润滑的，每半年更换1次黄油。
- 3、避免抽排含泥沙过多的浑水，否则叶轮、口环、填料等处易磨损。
- 4、中开泵在冬季保存前，应进行全面检修，其范围包括动力机、传动设备及电气设备等。