

BDF地理水箱德州位置,BDF地理水箱,中威空调

产品名称	BDF地理水箱德州位置,BDF地理水箱,中威空调
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:VB1398
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

箱泵一体化设备进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，将供水压力提

高到用户所需的压力后向出水管网供水；当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网压力下降，当设备进水口压力降到压力小于0（或设定的管网保护压

力）时，设备中的负压预防和控制装置自动启动工作，对设备运行状态进行调整直至设备停机待命，确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响；当自

来水管网供水能力恢复，进水管网压力恢复到保护压力以上时，设备自动启动，恢复正常供水；

水箱的材质根据客户需求可分为热镀锌钢板、不锈钢板或复合板材等。检修孔采用带滑轨的检修孔，通风采用24h无动力通风帽。结构形式是采用钢结构形式。采用螺栓装配和焊接相结合的装配形式。水池内部结构及材质是满堂脚手架结构或门式钢架结构；热镀锌钢管或复合塑料型材材质；泵房内部结构及材质是门式钢架结构；材质为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢；采用C15混凝土制作垫层，厚度150mm；垫层上覆C30抗渗钢筋混凝土，找平。

3、安装周期短——水池安装不大于30~50天；

4、无渗漏——模板与模板之间的缝隙采用EPDM三元乙丙橡胶密封材料；

5、价格具有竞争力——与钢筋混凝土水池造价有可比性，甚至节省30%

6、规格大——可根据用户需要组装1-20000m³，甚至无穷大的水箱（水池）。

7、卫生效果好——因池体的内侧采用食品级SUS304-2B不锈钢材质；

8、强度高——产品结构设计是由设计院钢结构工程师设计，顶部压力、侧向压力均按100kN/m²计算且按

无水计算；顶部压力、侧向压力传给箱体再传给箱体内的钢结构骨架。