

柔性套管伸缩器河南套管伸缩器永安阀门多图

产品名称	柔性套管伸缩器河南套管伸缩器永安阀门多图
公司名称	禹州市永安阀门制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:永安 型号:WU1091
公司地址	河南省禹州市方山工业园区
联系电话	18637439550

产品详情

伸缩器波纹管补偿器的制造过程中第一步是裁板，剪板机是属于锻压机械中的一种，主要作用就是金属加工行业。只有良好的保养才能使剪板机的寿命长久。1、严格按照操作规程进行操作。2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油，油应清洁无沉淀。3、剪板机必须经常保持清洁，未油漆的部分防锈油脂。4、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注，并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。5、定期检查剪板机三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏，磨损严重的应及时更换，并报备件补充。6、定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。7、每天下班前10分钟，对机床加油润滑及擦洗清洁机床。8、严禁非指定人员操作剪板机，平常必须做到人离机停。

使用范围：由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

使用说明：伸缩器安装时要调整好产品两端或法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺母，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。

伸缩器的主要特点是 1、伸缩补偿量大 2、承受温度高 3、承受压力大 4、使用寿命长。

伸缩器使用寿命：众所周知伸缩器主要是使用波纹补偿器的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。伸缩器可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的，它可以向各个方向进行位移吸收。这里简要说明下，对于内套筒的伸缩器我们应该注意内套筒的方向和介质流动的方向是否一致，然后就是铰链型伸缩器的铰链转动与位移转动的平面是否也一致，（注意：我们必须得保证这些）另外我们禁止使用变形的伸缩器来调整管道的安装情况，这样会影响伸缩器的正常使用寿命，也会增加管道的负担。