

润湿分散剂P288

产品名称	润湿分散剂P288
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	品牌:QL 型号:p288 颜色:灰色粉末
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

润湿分散剂p288

技术说明书

粉末润湿分散剂

活性物化学组成: 改性脂肪衍生物

典型特性: 外观

ph (1%)

灰分

灰色粉末

6.5

约32.0%

本信息只作为指南不应用作发布规格。轻微的差异并不影响本品的应用和性能。规格信息请参照检验证

书。

性能/应用:

建议用量/用法:

储存/操作:

包装:

p 288 为不含APEO 的粉状润湿剂。将其添加到使用前分散于水中的干混料中。

p288可加速各种固体颗粒，如砂、水泥和纤维等的润湿。可以获得更均匀的材料

混合体，并使砂浆在干燥后获得更均匀的表面。在含有颜料的体系中，p 288可以使颜

料表面更快润湿，并防止再团聚。增加了颜色的强度，使颜料的使用更加有效。

p 288 提高了颜料的均匀分布，防止浮色。

使用p 288 可以避免色差，也可以避免泛碱发花。

主要应用:

- 灌浆料，压浆剂
- 流平材料
- 水泥基和石膏基批刮料
- 抹灰
- 砂浆
- 干粉涂料
- 预混颜料粉

建议进行梯度测试已确定最佳浓度水平。

添加量为成品总量为0.1 - 1% 。

p 288流动性好，起尘少，易于混合，所以操作非常方便。

p288 不易冻结。为了更好地保持产品的质量，建议存放于15~25 的通风干燥处。

存放期超过生产日期1年以上的产品需再次检验以确定其质量