

环氧富锌无机富漆价格实创化工环氧富锌无机富漆供应

产品名称	环氧富锌无机富漆价格实创化工环氧富锌无机富漆供应
公司名称	郑州实创化工产品销售有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德尔富 型号:RX1881
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺189号
联系电话	0371-56621989 15537185608

产品详情

无溶剂多功能环氧涂料

特点

不含溶剂

厚浆型

耐热水

耐化学品性

耐磨损

极佳的屏蔽性

标准无空气喷涂施工

容易清洗

主要用途

化学品贮槽衬里

水舱的衬里

管道的内外壁涂料

耐磨损的涂料

混凝土的保护

351

是一种无溶剂，高性能涂料，可用标准无空气设备喷涂。适用于各种燃油和非反应性化学品、碱液、饮用水、海水、压载水和散装干货的贮槽衬里。

由于351的耐磨性，可用作为水泥槽车的衬里，或在高磨损环境下作为混凝土的防护涂料。

351中，可加入880玻璃鳞片添加剂以增加漆膜厚度，并进一步增强机械性能和降低水份的渗透性。

若要在单涂层中增加漆膜厚度，可加入884。

351

是一种极良好的屏蔽性涂层，甚至在腐蚀性条件下具有长效耐腐蚀性能。适于浸设在不超过49的盐水和去离子水中。

性能

物理性能

耐磨损 (ASTM D4060)

1 公斤/1000 转/CS-17 摩擦试验机 41 毫克重量损耗

附着力，elcometer (ASTM D4541) 84 公斤/平方厘米

盐雾试验 300 微米/5000 小时

表面腐蚀(ASTM B117) 无

表面起泡(ASTM B117) 无

湿度试验(ASTM D4585) 2000 小时以上

表面腐蚀 无

起泡 无

水汽渗透率(ASTM F 1249) 6.07 克/米²

蒸汽清洗 可清洗

过氯乙烯外用磁漆

【包装规格】 24千克/组

【基本参数】 理论用量：150~200g/m²

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 65 ± 5 μm

【配套用漆】 各色聚氨酯中涂层漆，各色环氧底漆，各色过氯乙烯防腐底漆

【表面处理】 工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

【涂装方法】

空气喷涂：稀释剂：过氯乙烯稀释剂

喷嘴口径：1.5~2.5mm

空气压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：过氯乙烯稀释剂

【储存期限】 存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。