

# 气动三通内螺纹球阀—气华尔士自控仪表

产品名称	气动三通内螺纹球阀—气华尔士自控仪表
公司名称	浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华尔士自控仪表
公司地址	温州市龙湾区永兴街道兴朝路15号
联系电话	13867725373 15857785626

## 产品详情

### 气动三通内螺纹球阀—气动阀门厂家—华尔士自控仪表

气动三通内螺纹球阀——浙江华尔士自控仪表阀门有限公司专业制造阀门气动执行器、防爆气动执行器、球阀气动执行器、气动三通球阀、电不锈钢气动阀门等。

### 气动三通内螺纹球阀——华尔士气动阀门批发【产品信息】

螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动。

1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。

特点:

2. 结构简单、体积小、重量轻。

3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。

4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。

5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

螺纹球阀注意事项：

1) 安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，螺纹连接应牢固紧密。

2) 安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3) 阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现在国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管道上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和密封试验，合格后方可使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。密封试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力的试验持续的时间应符合JB/T 9092标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

4) 阀门法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。

5) 带传动机构的球阀，按产品使用说明书的规定安装。

相关知识：

气动执行器：[www.zjhes-valve.com/qidonzhixingqi/](http://www.zjhes-valve.com/qidonzhixingqi/)

气动球阀：[www.zjhes-valve.com/qidongqiufa/](http://www.zjhes-valve.com/qidongqiufa/)

气动蝶阀：[www.zjhes-valve.com/qidongdiefa/](http://www.zjhes-valve.com/qidongdiefa/)

气动控制附件：[www.zjhes-valve.com/kongzhi/](http://www.zjhes-valve.com/kongzhi/)

气动三通内螺纹球阀——华尔士气动阀门【厂家信息】

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司

地址：温州市永兴工业区永乐路10号

电话：0577-86934111 86930255

传真：0577-86934333

手机：13857762815

邮编：325024

网址：[www.zjhes-valve.com](http://www.zjhes-valve.com)

[www.gkwh.com/](http://www.gkwh.com/)

[www.zjhes.com/](http://www.zjhes.com/)

网络实名：华尔士阀门

邮箱：[info@hes-valve.com](mailto:info@hes-valve.com)

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司系专业研发、制造气动阀门及气动执行器的技术型企业。公司拥有8项专利、4项市高新项目产品。并在2010年荣获浙江省中小型高新技术企业。公司已为各行各业提供了大量的阀门气动执行器 防爆气动执行器 球阀气动执行器 气动三通球阀 不锈钢气动阀门、各种气动蝶阀。无论是现在还是将来，阀门制造厂、成套设备制造厂、阀门经销商、项目承包商、设计院以及最终用户都需要大量的高科技自动控制阀门。华尔士系列阀门及气动执行器是自动化流体控制工程及设备改造的首选产品，以质量、服务赢得客户信赖。