

悬挂式六氟丙烷灭火装置 10kg

产品名称	悬挂式六氟丙烷灭火装置 10kg
公司名称	北京鑫雨盛安消防科技有限公司
价格	1650.00/具
规格参数	品牌:淮海 型号:XQLW8/1.2 有效喷射时间S: 10
公司地址	北京市大兴区思邈兴达大厦(106)
联系电话	61227850 13581896967

产品详情

悬挂式六氟丙烷灭火装置 生产规格：4kg、6kg、8kg、12kg

型号规格： XQLW8/1.2 XQLW12/1.2

灭火剂重量： 8-0.32KG 12-0.32

20 充装氮气压力MPa： 1.2 1.2

有效喷射时间S： 10 10

动作温度： 68 68

使用温度： 0~+50 0~+50

灭火级别： 2A 55B 2A 55B

说明: 悬挂式六氟丙烷灭火装置是由罐体、感温玻璃喷头、压力指示器、悬挂吊环等组成。罐体内装有六氟丙烷灭火剂（HFC-236fa），充有适量的驱动气体氮气，技术性能符合CA13-2006标准的要求。改装置喷口部位装有感温玻璃喷头，起火时，温度升高到设定动作温度68C，玻璃球内液体膨胀，使玻璃泡胀碎，罐内的六氟丙烷灭火剂（HFC-236fa）在驱动气体氮气推动下即喷出进行自动灭火。悬挂式六氟丙烷灭火装置具有灭火效率高、腐蚀性小、绝缘性能好、无管路、无线路、结构合理等优点。特别是罐体内装的六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)无腐蚀、不导电、无残留物，能够久贮藏不变质、灭火效率高。既适用于相对封闭空间的全淹没灭火，也适用于开放场所局部保护高效率扑救火灾，适用于油库、油漆仓库、配电室、烘房、一些密闭场所等经常无人工作的场所和一些精密实验室、计算机房、民用/军用飞机，是室内有效的自动灭火设备之一。