

# 排水板有限公司欢迎您

产品名称	排水板有限公司欢迎您
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:绿泰 型号:0.8cm-6.0cm 规格:2*15m(宽*长)
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

## 产品详情

唐山排水板施工技术 国标+美标排水板有限公司欢迎您

唐山排水板生产基地，长期生产国标+美标排水板，其抗压强度高达580mpa，载重能力也非常强。排水板有限公司挑战传统排水领域！13563802394--李经理。

排水板分卷材及片材二个系列其中卷材又分“热熔”和“搭接”和“自粘”三个类型，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，壳顶部覆盖土工布过滤层，用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。QQ：266--7601--733

排水板根据产品的用途和原料又称为：HDPE排水板，排疏板、排水保护板、滤水板、塑料凹凸排水板、塑料夹层板，有种能蓄水的排水板又叫蓄排水板，规格有08mm，12mm，15mm，20mm，25mm，30mm，40mm，50mm，60mm。

排水板施工前注意事项：唐山市排水板

- (1)进场堆放在现场的塑料板应加以遮盖,防止长时间暴露在空气中老化。
- (2)塑料排水板使用前必须检验,各项技术指标满足设计要求后方可使用。
- (3)塑料排水板打设方法应保证排水板不扭曲,透水膜不被撕破和污染,防止淤泥进入板芯以致堵塞排水通道,影响排水效果。
- (4)为确保塑料排水板打设深度,在插板机塔架上应有明显的进尺标志。
- (5)桩尖与套管要配套,避免淤泥进入套管。一经发现,必须及时清除,以免塑料板与套管壁间的摩擦力增大以致带出塑料板。

## 排水板施工施工: 唐山市排水板

- 1.注意排水板的技术性能，应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工。
- 2.施工前对照地质资料，在布置排水孔的场地范围内作必要的触探（探孔）检查，以尽量避免施打排水孔时碰到地下障碍物。（探孔深度不要超过设计孔深60cm）。
- 3.当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜（超过允许偏差），则应弃置该孔而拔管移位（相距45cm左右），重新施打排水孔。