

IPX等级试验装置 不锈钢

产品名称	IPX等级试验装置 不锈钢
公司名称	金坛市西城金鹰环境试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JYBL-1 类型:不锈钢 填料:不锈钢
公司地址	中国 江苏 金坛市 白塔工业区兴园路2号
联系电话	86 0519 82882960 13906148780

产品详情

型号	JYBL-1	类型	不锈钢
填料	不锈钢		

一、主要技术参数：

- 1、型号：jybl-2；
- 2、摆管半径:1.0(可按照要求配置)；
- 3、喷孔： 0.4；两孔间距：50mm；
- 4、摆管摆幅：170°（近似180°）；±90°；±60°（手动可调）；
- 5、摆管内径： 15mm（不锈钢）；
- 6、摆管高度：摆管中心距离地面按摆管半径确定（不可调）；
- 7、淋雨水压：50~150kpa（可调）；
- 8、试验台：转盘半径(试样转盘)r300mm；试验台转速：1~10r/min(调速器控制),高度可手动升降（最大范围200mm）；

二、结构与材质：

1. 装置外壳由不锈钢材料及铝材制成，由马达来控制摆管的转动，两端固定在地面上，摆管的长度（直径）与两端距离相等；

2. 摆管、法兰等均采用不锈钢材料制成；

3. 摆管进水部分与增压水泵连接采用水管快速接头连接，方便而且快捷；

三、控制系统：

1. 摆管转动由变频器控制马达转速，调节摆动速度，试验台转速由调速电机控制；

2. 电器元件：马达，调速电机，其他电器为合资公司产品；

3. 主要配置：变频器，控制器，步进马达，转盘调速电机，流量计，过滤器，压力表，增压水泵等（含水管，非移动部分水管按现场需要使用硬管）；

四、电源电压：

三相五线制ac380v，50hz；

五、满足标准：

本套设备可满足gb4208《外壳防护等级》之规定的ipx3、ipx4防水等级测试标准及其他相等效防水试验方法。

六.售后服务：

设备保质期为一年，保质期内免费提供维修服务，超过保质期提供优惠价配件，享受终身维修待遇。