

供应晟源容积式换热器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应晟源容积式换热器 |
| 公司名称 | 北京晟源永固锅炉设备有限公司 |
| 价格 | 10500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:晟源 型号:齐全 |
| 公司地址 | 长阳绿地启航国际14号楼1817室 |
| 联系电话 | 010-89360086 18519082752 |

产品详情

容积式生活热水换热器

一、产品介绍 容积式生活热水换热器是以浮动盘管为换热元件的生产生活热水的换热器。该换热器具有自动除垢的功能，贮水量大，供水安全稳定，传热效率高，使用寿命长。本换热器适用于一般工业及民用建筑的生活热水供水系统。

二、使用说明1.本换热器管程为热媒通道，壳程为被加热水通道，热媒为蒸汽或高、低温热水。2.壳体材料为优质碳钢板，加热盘管为紫铜管。3.在换热器顶部安装安全阀，安全阀压力须与换热器最高工作压力相适应，并符合《压力容器安全技术监察规程》的规定，或设计膨胀水箱，与换热器相连通，以放出膨胀水量。4.换热器使用过程中要定期检查，每月要搞热冲击自动除垢一次，每星期要放净水一次，这样可确保水质的清洁。5.热冲击除垢的具体方法为：放净罐体内存水，由蒸汽进口通压力为0.3mpa蒸汽至加热管有响声，说明加热管已膨胀，然后关闭蒸汽进阀门，用水管冲击加热管束，这样重复3-4次，即可发现垢片由排污口不断流出，然后加满冷水重新工作。6.本换热器壳程、管程设计压力一般为0.6-1.6mpa,出口热水温度一般不高于900c，管程阻力<4mh2o，壳程阻力损失很小，可忽略不计。

7.由于本换热器传热效率高，应该在换热器蒸汽进口管路上安装温度调节器，以控制蒸汽流量和热水温度，尤其是热水供应系统，温度控制更为必要，以保证人身安全。8.设备周围留一般操作空间即可。