

# 电解抛光高频电源

产品名称	电解抛光高频电源
公司名称	深圳市金辉杰科技有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	品牌:金辉杰 型号:jhj606 2000A:12V
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道深惠路528号塘坑商业大厦B座802室
联系电话	0755-89233277 18124592428

## 产品详情

**产品用途** 主要用于：镀硬铬、铝、镁、钛及其合金材料的硬质氧化、五金、塑胶及大型电路板的电镀、电解、不锈钢电解抛光、氧化、电抛光和金属提纯等需要超大功率的场合。 [www.szxh02.com](http://www.szxh02.com)

**产品特点** 先进的控制技术与国外知名品牌功率器件相结合，提高了电源效率及稳定性。

可明显改善镀层的致密性，减小镀层应力，色泽均匀、亮度好、硬度高、耐腐蚀性强。

可增设定时、安时（分）、柔软启动等功能。

保护功能完善：具过流、过压、过热、缺相及短路等保护功能。

防腐结构设计，采用控制回路与主电路分开，从而提高了防腐性能。节能高效

其工作原理决定了它比传统的可控硅电源更省电，效率更高，是新一代的绿色电源。性能优越

先进的控制技术与智能型IGBT的完美结合，提高了产品的可靠性与稳定性。 [www.szxh01.com](http://www.szxh01.com) 响应快速

开关电源的工作频率高达15KHz以上，电源对输入变化和负载变化的响应非常快。输出波形多样

可满足客户的不同生产工艺对不同输出波形电源的需求。标准控制接口

用户可接适用的控制器、PLC，还可以选配国际通用的通信接口：RS485... 功能齐全

稳压/稳流工作模式可按要求设定。稳压值/稳流值可在额定值内设定。可按要求配置I级或多级定时。

可按要求配置直流滤波、安分（时）、软启动、工件检测、恒温、加热和过滤接口等 保护完善

具备在稳流工作时限压、稳压工作时限流以及缺相、缺水、短路、过热等完善的保护功能。结构合理

小型、轻便，省空间；防腐结构设计，延长了电源在恶劣环境中的使用寿命。操作简便

既有传统的机械式操作箱，也有新颖的轻触式操作箱或两者结合。冷却方式

风冷式电源安装简便；水冷式电源防腐性能强、功率强大，噪音小，寿命更长。技术参数 项目

设备特性 输入电源 220V ± 10% 50Hz单相 或380V ± 5% 50Hz三相 输出范围

电源/电流在10%~100%额定值内自由调节 输出稳定方式 稳压或稳流 稳定精度 ± 1% 保护方式

限流、限压、过热、短路、缺相、缺水保护 工作方式 可满载 冷却方式 强迫风冷、水冷、油浸水冷

防护等级 风冷 IP20,水冷 IP54,油浸水冷 IP64 绝缘等级 B

使用环境 环境温度 40 相对湿度 90