

鲜榨果汁饮料灌装机，饮料灌装机设备，果汁灌装机

产品名称	鲜榨果汁饮料灌装机，饮料灌装机设备，果汁灌装机
公司名称	张家港市吉机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:24-24-8 材质:卫生级304不锈钢
公司地址	张家港市锦丰镇三兴育才路20号（注册地址）
联系电话	0512-58608103 13382533721

产品详情

鲜榨果汁饮料灌装机，饮料灌装机设备，果汁灌装机可制作多种饮料的设备，可果汁芒果汁、菠萝汁、哈密瓜汁、苹果汁、梨汁，本厂可提供多种瓶型饮料的生产，玻璃瓶、PET瓶、易拉罐等等。果汁饮料所有包含的果汁千变万化等等，原果的性质不同，所以采用的生产线也各不相同。有的需要处理外皮，有的需要进行脱油去苦。果汁饮料的前端设备在于如何将原果进行处理，原果一般是存储在冷库中，有些水果在温度比较高的情况下，摆放时间短，容易腐败，那么在每次讲原果从其他地方拉回来之前，将原果进行低温冷库的储存，使用前将冷库中的原果放在室内或者室外自然解冻，或者采用原果解冻机。鲜果汁首部处理在输送带上人工进行挑选，将不良的原材料剔除，再进行下一步的工作。

鲜榨果汁饮料灌装机，饮料灌装机设备，果汁灌装机在产量比较高的时候，人工清洗原果显然速度比较慢，同时也比较耗时耗力，从成本考虑的话，采用自动清洗机更率，自动清洗机采用高压泵清洗清水冲洗，自动提升的链板将冲洗后的原果纸直接向上提升。采用电机带动使用多种轻重原果的提升清洗。

常规的果汁饮料主要分为：浊汁和青汁两种做法，浊汁的做法采用打浆的做法，像这样子的果汁饮料可降低投入的成本。果汁的定义就是就是果汁含量能达到10%以上的原果处理设备，基本上利用到原果的90%以上，榨汁是青汁主要处理方式，青汁是使用螺旋榨机等，榨取果汁中的果汁成分，榨汁完毕后基本还剩很多果渣成分，这样累的果渣可用于果干，这样相当于全部也利用起来了。

鲜榨果汁饮料灌装机，饮料灌装机设备，果汁灌装机经过处理后，可得出原浆或者原汁，每种类型的果汁饮料含量各不相同，有些浓度高的，有些浓度低，果汁含量越高，那么原来的成分也比较高，成本也比较高，做青汁的话，原材料需要比较多，才能得到大量的原汁，所以成本比浊汁的高。果汁都是采用

勾兑的方式进行生产出来，果汁中需要添加白糖，白糖是通过化糖锅加入适量的水和白糖得出来的。优质的白糖是采用绵白糖，能提高产品的甜度。在调配罐中加入糖、水、添加剂、防腐剂等按照比例进行调配，调配完毕后进行双联进行过滤，通过高压均质进行一次或者二次均质，果汁细小纤维被打的更碎做出的饮料口感更佳。在杀菌前在经过脱气，真空脱气机去掉饮料中气体。

鲜榨果汁饮料灌装机，饮料灌装机设备，果汁灌装机饮料在灌装前，需要经过温杀菌，这样的杀菌设备成为UHT杀菌机，根据物料的种类和要求不一样，UHT有多种配置选择，可另外分为：“板式杀菌机”，“管式杀菌机”两种。管式杀菌机使用各种各类的饮料杀菌，但是设备价格比较高。

按高端产品来做，一般采用玻璃瓶的包装，能提高产品的档次，玻璃瓶的瓶子代价比较高。玻璃瓶是通过外部找厂家定做，用于玻璃瓶的灌装机采用三合一自动运行，自动冲洗瓶子，在冲洗的同时瓶口向下，水分被滴干。如果对消毒要求更加严格，在清洗冲洗前面增加一道消毒消毒冲洗。这样子做成四道结构，成为：“四合一灌装机”。

玻璃瓶的冲洗采用夹瓶口的方式，夹住瓶口进行带瓶，在进瓶前先采用进瓶螺杆分瓶，以保证每个瓶子之间的间距。灌装方式使用了微负压灌装方式，抽压式的灌装方式速度更快，合适果汁这类型，多种粘稠不一样的饮料。玻璃瓶的灌装也是托瓶底。设备采用自动化控制，触摸屏一件控制，摇摆式的机械臂方便多种位置的操控。