

# 护坡工程专用履带式钻车

产品名称	护坡工程专用履带式钻车
公司名称	洛阳通山风动工具有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:洛阳通山 型号:TS-22 钻孔深度:50m
公司地址	洛阳市老城区中州中路72付48号
联系电话	13683866758

## 产品详情

护坡——一个很难的难题

为了防止边坡坍塌或受到冲刷，需要在坡面上进行一定尺寸的孔洞，然后使用喷浆、管子以达到稳固效果，这种方式就称为护坡工程。在面对护坡工程时，最复杂的一项作业就是在边坡上进行扩孔了，初期工人使用沉重的岩石钻机进行打孔，这种钻机在土质作业中钻凿速度慢，无法达到预期效果，且较为沉重，不易于移动。为了解决这类问题，洛阳通山公司结合了一线工人的建议和需求，生产研发了具有履带式移动、全液压操作、360度旋转、大功率回转速度的TS-22型履带式护坡钻车。

自主研发 专业高效

TS-22型履带钻车一经上市，河南地区的护坡建筑行业深受好评，被称为“高速护坡钻机”的美誉。但是由于推广范围小、推广成本高的因素，该型钻车只是被河南地区工程熟知，甚至有很多国内外市场对这台钻车毫无所知。

履带式护坡钻车是在潜孔钻车的基础上，进行创新改造的新型钻凿产品。相比潜孔钻车，

加强了履带板的厚度，合理的的钢架结构，采用电力驱动方式，使用行星齿轮式减速机，为了加大回转钻凿力度，采用22kw大功率电机，成为了一台真正意义上的护坡钻车。

更快 还要更节能

为了响应环保号召，TS-22型履带钻车采用电力驱动，连接电源即可工作。避免了使用柴油机驱动产生的油耗高，噪音大、不环保的缺陷。在城市护坡工程中钻凿声音小，不扰民。钻凿功耗小，双5.5kw电机随着切换，够用就好。

每3分钟6米深 这真不是玩笑

TS-22钻车扩孔直径80-250mm（官方数据），扩孔深度50m，采用最新型减速机，配合22kw电机，回转速度更快。在土质层面作业时，可快速实现推进、回退操作。可进行水平、向上（120度）、垂直向下方向任意打孔。钻臂可通过控制阀升至3米高，可实现3排打孔。

不惧怕沼泽 再恶劣的环境都不怕

履带式移动的好处就在于能够在恶劣的施工环境下进行移动行走操作，更合理的双边履带板能够快速通过水泽、水泥地、水洼层面，无需牵引，进口液压马达技术，可控制单双方向移动。

#### TS-22型履带钻车技术规格

型号 TS-22

钻孔直径（mm） 80 ~ 200

钻杆深度（m） 30-50

钻杆直径（mm） 80、 100

150 200

钻杆倾角（°） 0 ~ 90

回转器输出扭矩（N） 1200

轨道行程（mm） 3000

支撑架行程（mm） 1500-3000

回转器速度（m/min） 137

输入功率（电动机）（kW） 5.5-5.5-22

运输状态（长×宽×高） 1960×2260×3250

重量（kg） 3200

为了使客户能够购买到新型液压钻车，请提前来电预约，预计1-7日内发货，敬请谅解！

履带护坡钻车全国销售：