

# 48芯光纤分纤箱PC料防水耐高温光纤配线箱

产品名称	48芯光纤分纤箱PC料防水耐高温光纤配线箱
公司名称	宁波慈溪市展光通信设备厂
价格	48.00/个
规格参数	品牌:展光 型号:48芯 材质:PC合金
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇桃园中路
联系电话	0574-63638583 18268698918

## 产品详情

生产—光缆分线盒 光纤分纤盒 光缆配线盒 光缆分线箱 销售热线0574-63638583 18268698918

12芯16芯24芯32芯36芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

### 二、特点

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。

### 配线光缆熔接

- 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

- d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

## 一 产品简介:

ZR-12, 16, 24, 32, 36芯分纤箱，适用遇FTTH网络 电信网络 数据通信网络 局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，最大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线 冲击 防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。

箍式条件下使用.

## 二 特点及结构说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
- 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

## 三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
- 2:环境湿度: : 95% ( +40 ° C )
- 3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa
- 4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)
- 5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)
- 6:箱门开启角度:180 °
- 7:适配器可选SC\FC\LC
- 8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧。
- 9:绝缘电阻: 2X1000M /500V

FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）

二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

三、数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。

客户满意第一      企业荣誉第一      产品质量第一

展光售后服务

一、产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司