

# 壁挂式光缆交接箱144芯落地式SMC材质

产品名称	壁挂式光缆交接箱144芯落地式SMC材质
公司名称	宁波慈溪市展光通信设备厂
价格	580.00/台
规格参数	品牌:展光 型号:144芯 材质:SMC
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇桃园中路
联系电话	0574-63638583 18268698918

## 产品详情

专业生产——光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱，576芯光缆交接箱 销售电话0574-63638583 18268698918

实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。  
规格：144芯、288芯、576芯等不同容量。产品特性：

- 光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。
- 采用熔配一体化抽à - 式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有 光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。
- 箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。
- 具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

• 光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~576芯。技术特性：

- 高压防护接地与机箱绝缘电阻：20000M /500V(DC)
- 箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。
- 箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级 工作环境：
  - 环境温度：-45 ~ +80
  - 相对湿度：40 时小于95%
  - 大气压力：70 ~ 106Kpa

经营产品:

FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）

二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

三、数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。

客户满意第一 企业荣誉第一 产品质量第一

展光售后服务

一、产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司