

行吊_山东圣起_行吊价格

产品名称	行吊_山东圣起_行吊价格
公司名称	山东圣起重型机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:祥通 型号:MS1380
公司地址	山东省泰安市新泰市羊流镇工业园区
联系电话	0538-7446667 13370629867

产品详情

山东圣起重型机械有限公司专业生产各种桥式、门式起重设备，主要生产的产品品种有：QD型100t及以下；QDY型74t及以下（吊运融融金属），QZ抓斗等

超载限制器的工作原理:

起重机械起吊的重物重量,由电阻应变式传感器检测后,将实物重量线性化转换成模拟量电信号,送到放大器放大,然后进行A/D转换成数字量,转入单片机经处理送到数字显示屏显示,与此同时单片机装测出的重量与预置的额定载荷进行比较,当发现重物重量达到额定载荷时,限制器发出报警声提醒操作人员注意,最后当达到立即报警点时,除发出连续报警声外,限制器内继电器动作,立即切断起重机上升接触电源,起重机停止向不安全方向作业,但不影响其它机构动作,以达到限载保护作用.

五、安装调试:

5.1传感器的安装:旁压传感器穿挂在电动葫芦静绳上端；

5.2控制器的安装:控制器可根据不同的需要安装在手控门上或装在司机室内均可。传感器与控制器之间用一根四芯屏蔽电缆线相连接，出厂时已配好，也可根据用户要求决定导线长度，使用时将导线两端五芯插头和放大器及显示器上五芯插座连接即可使用。

5.3连接：起重量限制器采用一根四芯电缆，有“电源”标记的两线（黑、棕）接电流380V，为限制器的电源线，有“常闭”（黄绿、蓝）标记的两线串联在起升接触器回路中。

注意：电源电压380V。控制触点为常闭。

5.4 仪表设置说明：用户也可以根据自己需要自己设定报警仪控制点。

钢丝绳电动葫芦的吨位是0.5T/1T/2T/3T/5T/10T/16T/20T，它的标配钢丝绳米数，6M/9M/12M/18M/24M/30M。它还分为CD1（单速型）和MD1（双速型），

下面为钢丝绳电动葫芦的运行速度：

0.5T-5T 10T 16T-20T

单速：8M/MIN 单速：7M/MIN 单速：3.5M/MIN

双速：8M/MIN，0.8M/MIN，双速：7M/MIN，0.7M/MIN 双速：3.5M/MIN，0.35M/MIN