

电子粘贴剂市场,福田电子粘贴剂,东利电子图

产品名称	电子粘贴剂市场,福田电子粘贴剂,东利电子图
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:LS1479
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

发热元件A1321

A1321发热芯介绍

- 用于白光900M,900L,907,908,913,914替换发热元件。
- 陶瓷发热，升温快，寿命长。
- 单支包装。
- 发热元件台湾生产、全国最低价 发热元件可分为：A1321发热元件、1322发热元件、白光发热元器件、高频发热元件、快克发热风件、936发热元件、937发热元件、烙铁发热元件、单支烙铁发热元件、恒温焊台发热元件。

橡胶粘接及修补系列产品可室温固化，高强度、高韧性并且绝缘性能极好。

DB800阻燃型输送带胶

包装规格：550g/套

阻燃型，双组分，高粘接强度，韧性好，用于运输带、橡胶、皮革、金属陶瓷等材料之间的自粘和互粘。初粘力高，粘合即可开机运行。粘接部位剥离强度优于普通输送带橡胶与织物之间的结合强度。

DB801通用型输送带胶

包装规格：550g/套

通用型，双组分，高粘接强度，韧性好，用于运输带、橡胶、皮革、金属陶瓷等材料之间的自粘和互粘。初粘力高，粘合即可开机运行。粘接部位剥离强度优于普通输送带橡胶与织物之间的结合强度。

DB916橡胶修补剂

包装规格：250g/套

双组分，中等强度，韧性好，用于修补破损的输送带、电缆、橡胶衬里、胶辊、橡胶叶轮及绝缘密封。也可用做设备的防气蚀的内衬涂层

铝焊丝·ER1100性能特点：纯铝焊丝，铝含量 99%，有极好的抗腐蚀性能，很高的导热与导电性能，以及极好的可加工性能。

- ER2319性能特点：本品为含铜5.8%-6.8%的合金焊丝，适用于焊接2319同等级的铝合金材料。
- ER4043 性能特点：本品为含硅5%的合金焊丝，适合焊接铸铝合金。
- ER4047 性能特点：本品为含硅12%的合金焊丝。低熔点及良好的流动性。
- ER5183性能特点：本品为含镁3%的合金焊丝，适用于焊接或表面堆焊同等级的铝合金材料。
- ER5356 性能特点：本品为含镁5%的合金焊丝，是一种用途广泛的通用型焊材。强度高，可锻性好，有良好的抗腐蚀性。
- ER5554焊接5554母材的匹配合金，含镁量较低。
- ER5556是含少量钛的铝镁合金焊丝，焊缝金属具有较好的耐蚀性和抗热裂性能，强度高。