

福田电子粘贴剂_东利电子_电子粘贴剂产品

产品名称	福田电子粘贴剂_东利电子_电子粘贴剂产品
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:HR1736
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

橡胶粘接及修补系列产品可室温固化，高强度、高韧性并且绝缘性能极好。

DB800阻燃型输送带胶

包装规格：550g/套

阻燃型，双组分，高粘接强度，韧性好，用于运输带、橡胶、皮革、金属陶瓷等材料之间的自粘和互粘。初粘力高，粘合即可开机运行。粘接部位剥离强度优于普通输送带橡胶与织物之间的结合强度。

DB801通用型输送带胶

包装规格：550g/套

通用型，双组分，高粘接强度，韧性好，用于运输带、橡胶、皮革、金属陶瓷等材料之间的自粘和互粘。初粘力高，粘合即可开机运行。粘接部位剥离强度优于普通输送带橡胶与织物之间的结合强度。

DB916橡胶修补剂

包装规格：250g/套

双组分，中等强度，韧性好，用于修补破损的输送带、电缆、橡胶衬里、胶辊、橡胶叶轮及绝缘密封。也可用做设备的防气蚀的内衬涂层

紧急修补系列产品为快固化型修补材料，可以带油，带水现场紧急修补及堵漏。

DB518紧急修补剂

包装规格：250g/套

双组分，胶泥状，高密度，强度高，韧性好，常温下10分钟固化，用于抢修管路、密封盖板、暖气片、水箱、齿轮箱等设备的穿孔腐蚀、泄漏。

DB528油面紧急修补剂

包装规格：500g/套

双组份，液状，快速定位，可带油修补，用于变压器、油箱、油罐、油管、法兰盘等设备的渗油、泄漏的修补。（注：不适合铜质管路的堵漏）

DB626湿面修补剂

包装规格：500g/套

双组份，胶泥状，可在低温（5℃以上）潮湿工件表面使用，用于潮湿工况下修补管道、阀门、泵壳、箱体等。

PSI带压堵漏胶棒

包装规格：114g/根

膏状，3-5分钟初固，用手揉匀后填入间隙或孔洞即可堵漏，用于钢铁材料压力低于0.3MPa工况下堵漏。如变压器的渗漏油部位、管道的砂眼、腐蚀穿孔位等。

发热元件A1321

A1321发热芯介绍

- 用于白光900M,900L,907,908,913,914替换发热元件。
- 陶瓷发热，升温快，寿命长。
- 单支包装。
- 发热元件台湾生产、全国最低价 发热元件可分为：A1321发热元件、1322发热元件、白光发热元器件、高频发热元件、快克发热风件、936发热元件、937发热元件、烙铁发热元件、单支烙铁发热元件、恒温焊台发热元件。