

无烟煤滤料厂_无烟煤滤料_东万源净水查看

产品名称	无烟煤滤料厂_无烟煤滤料_东万源净水查看
公司名称	郑州东阳环保科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东万源净水 型号:JG1477
公司地址	河南省郑州巩义市陇海路
联系电话	0371-64051222 15136201900

产品详情

煤质无烟煤比表面积大、为孔发达、耐磨、耐压、抗高温性能好、吸附速度快、净化度高、不易脱粪、易再生、使用寿命长。主要用于工业用水，生活用水及各种气体的前处理和深度净化，还可用于溶液的脱色精制，可有效除去臭味、氯、油、氰及重金属等有害物质，无烟煤吸附法被广泛应用在废水处理中，效率高，功效好的特点。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的优质材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤是水处理行业用的水处理过滤料，水洗无烟煤滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，在过滤中无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒的清除能力。

无烟煤滤料的技术要求：

- 1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。
- 2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³,不大于1.6g/cm³。
- 3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。
- 4、无烟煤的盐酸可溶率不应大于3.5%。

