

气流干燥机,始建于1969,脉冲气流干燥机

产品名称	气流干燥机,始建于1969,脉冲气流干燥机
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:AQ1962
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钨业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

适应物料

有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。

染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。

无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、等。

食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。

FG系列气流干燥机的工作原理是将湿物料的干燥分为两步完成。原料先由二级干燥之尾气和补充热气的混合体进行一级正压干燥，使用后的高温低湿尾气排出机外，干燥后的半成品由新鲜的热空气

进行二级负压干燥。干燥后的成品计量包装。使用过的高温低湿尾气用作一级干燥，从而完成良好的循环干燥过程，补充的热风量可根据需要随意调节，因而机器适用性广。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。

旋风气流干燥器

旋风气流干燥器的一种。热气流夹带被干燥的物料颗粒以切线方向进入旋风干燥器内，沿热壁产生旋转运动，使物料颗粒处于悬浮旋转运动状态而进行干燥。器壁根据需要可设蒸汽夹套。干燥过程大为强化。此外，由于颗粒与器壁撞击而有所粉碎，气固相的接触面积增大，也强化了干燥过程。对于憎水性强、不怕粉碎的热敏性散粒状物料特别适用。但对含水量高、黏性大、熔点低、易升华、易产生静电效应的物料还不适用。