

气流干燥机_始建于1969_气流干燥机价格

产品名称	气流干燥机_始建于1969_气流干燥机价格
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:NG1014
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。

技术规格

型号XSG-2XSG-4XSG-6XSG-8XSG-10XSG-12XSG-16XSG-20

主机内径mm2004006008001000120016002000

风量M3/h350-5001150-20002450-45004450-75507000-1250010000-2000018000-3600028200-56500

蒸发水份kg/h12-1740-7080-150150-250230-4250300-600600-10001000-1500

装机容量kw1020406585105150230

高度m4.04.85.86.57.17.88.810.1

占地面积m215202835405280150

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣

直管气流干燥机

湿料由加料器加入直立管，空气经鼓风机鼓入翅片加热器，加热到一定温度后吹入直立管，在管内的速度决定于湿颗粒的大小和密度，一般大于颗粒的沉降速度（约为10~20米/秒）。已干燥的颗粒被强烈气流带出，送到两个并联的旋风分离器分离出来，经螺旋输送机送出，尾气则经袋式过滤器放空。由于停留时间短，对某些产品往往须采用二级或多级串联流程。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。

工作原理

JG系列气流干燥机能从易于脱水的颗粒，粉末状物料，迅速除去水份(主要是表面水份)。在气流干燥中，由于物料在干燥器内停留时间短,使干燥成品的品质得到控制。我厂强化型气流干燥是在基本型上增加一套转速可以无级调节的强化器组成，湿物料通过螺旋加料器进入强化器后和热气流充分混合，在飞速旋转的击刀击碎和推进下，物料被破碎成细颗粒，在干燥同时向出口移动，最后在风力吸引下进入干燥管，进一步均匀干燥。风力无法吸引的湿重颗粒继续被击碎、干燥、直至能被风吸起进入干燥管。