

玻璃钢雨水检查井 玻璃钢阀门井

产品名称	玻璃钢雨水检查井 玻璃钢阀门井
公司名称	河北万诚玻璃钢有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:河北万诚 型号:DN600 材质:玻璃钢
公司地址	河北省衡水市枣强县北外环路马厂村南
联系电话	0318-6898222 18730851561

产品详情

玻璃钢检查井施工安装

1、井坑与基础

- 1). 井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线，不得多挖。
- 2). 地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、减少水位措施。
- 3). 检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。

2、接管安装

- 1). 检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井 - 管 - 井 - 管顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。
- 2). 井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。
- 3). 井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。
- 4). 管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，应采用配备的工具，不得用链条扳手。

3、井筒安装

井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部道设计地面的高，再减去井筒顶到地面的净距。当地面或路面标高无法确定时，井筒长度可适当预留余量。

4、回填

- 1). 回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。
- 2). 回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。
- 3). 回填材料：高（中）gaifen煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土,也可以使用混凝土局部进行浇筑固定。
- 4). 回填土不得采用淤泥和冻土，并不得夹带石块、砖等带棱角的硬块物体。
- 5). 在当地冻土深大于等于 1.0m 时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于 100mm 范围内回填中粗砂。
- 6). 回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填一致，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。

5、井盖安装

- 1). 井盖安装前应测量井筒长度，切割井筒多于部分。
- 2). 安装井盖应按输送介质性质确定，污水和雨水井盖等不得混淆。
- 3). 有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。

6、维护、保养

- 1). 管道疏通宜采用zhuanye疏通机械实施水力疏通。
- 2). 雨水检查井内淤泥、砂的清理，宜采用机械吸泥工具实施清理。如人工清理时，应采用配备的清挖工具。
- 3). 检查管道淤泥情况，应采用检查镜目测，不得下井勘察。