

宁津利鑫专业设计生产多种规格的网带、网链

产品名称	宁津利鑫专业设计生产多种规格的网带、网链
公司名称	宁津利鑫输送机械有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:利鑫 材质:不锈钢、碳钢
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A5区
联系电话	18305449288

产品详情

网带是一种采用静摩擦的方法，以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。不同环境的使用的网带材质也有所不同，比如碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢等。应用工作环境的不同决定了材质的选择。

网带分类

按叫法:不锈钢网带

、不锈钢输送带、不锈钢金属输送带、不锈钢金属网带、不锈钢金属传送带、不锈钢传动带、不锈钢金属传动网带、金属螺旋网带、金属转弯网带。

按行业:食品加工机械、玻璃制品、输送机械等全自动设备上的输送带

按材质:A3低碳钢网带、1cr13网带、201网带、304网带、IC18N19Ti网带、2520网带、316网带等。

按形状:人字形网带、乙字形网带、菱形网带、马蹄式网带(长城网带)、链条式输送带、眼镜形网带、链板式网带、球型网带、链钩型金属输送带、冲片型金属输送带等

按规格:

链条标号-节距P---链杆节距P1-链杆直径D-网丝直径D1-网带螺距L-网带节距J

(P)----(p)-----(p1)------(D)------(D1)------(L)------(J)

C2042--25.40mm--25.40 × *节---5~8mm--1.0~1.6mm--3~19mm-----6.35~25.4mm

C2052--31.75mm--31.75 × *节---6~10mm-1.2~2.0mm--5~21mm-----6.35~31.75mm

C2062--38.10mm--38.10 × *节---8~12mm-1.5~2.0mm--8~21mm-----6.35~38.1mm

C2082--50.80mm--50.80 × *节--10~12mm-1.5~3.0mm-10.5~21mm-12.7~50.8mm

C2160--101.6mm--101.6 × *节--10~14mm-1.5~4.0mm-10.5~27mm-12.7~50.8mm