

Mobil SHC 636新加坡埃克斯供应

产品名称	Mobil SHC 636新加坡埃克斯供应
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:加德士 型号:ZD1348
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

Mobil Zerice S Series (美孚斯力士冷冻机油 S 系列)冰箱压缩机润滑剂产品简介美孚斯力士冷冻机油 S 系列(Mobil Zerice S)为高品质(合)成冰箱压缩机润滑剂。本产品采用烷基苯，与R22等氟氢烃有出色的溶混性，因此适于非常低温的应用，(最)低温度可达 -60 ° C。在一些情况下，它们还可用于以氨为制冷液的压缩机。

应用范围美孚斯力士冷冻机油 S 系列(Mobil Zerice S) 润滑剂建议用于所有冷冻压缩机类型：往复式或旋转螺杆式。特别适用于氟氯烃制冷剂，并适用于特定设备厂商以氨为制冷剂的压缩机。不能跟二氧化硫或 R134A 冷冻剂一起使用。应根据压缩机厂商的推荐选用特定的粘度等级。

美孚SHC 600系列产品虽与矿物油产品相容，但混用可能削弱其性能。因此，在某一系统改用美孚SHC 600系列美孚齿轮油产品之一前， 建议将旧油彻底清除并冲洗乾净，以获得(最)大的性能效益。美孚HSC 600系列产品与下列油封材料相容：碳氟化合物、聚丙烯酸酯、聚氨酯醚、某些硅胶、乙烯/丙烯酸树脂、聚氯乙烯、多硫化物、某些腈橡胶等。如今采用的弹性材料可能有较大的不同，要获得(最)佳效果，请咨询设备供应商、油封制造商或者当地的美孚代表的意见，以确定其相容性。美孚SHC 600系列润滑油推荐用於各种含齿轮与轴承的高温或低温运行的设备，运行温度或油温会使传统的润滑油使用寿命缩短及需要提高效能的应用。在更换零件、系统清洗和润滑油更换等保养费高的应用场合，它们特别有效。：

特性优点与潜在效益编辑1、高温下超卓的抗热及抗氧化 性能 扩大设备在高温下作业的能力。2、油品寿命长，减少换油次数与开支。3、减少油泥和沉淀；设备可无故障运行，滤油器寿命延长。4、高粘度指数、无蜡在高温下仍能保持粘度和油膜厚度。5、卓越的低温性能，包括低温起动性能。6、低牵引系数降低整体摩擦力，增加有滑动接触的传动装置如齿轮传动装置的效率，具有减少动力消耗和降低稳定状态运行温度的潜能。7、减少滚动接触轴承中的微滑移现象，有延长滚动零件寿命的潜能。8、高承载能力 保护设备并延长其寿命，减少计划外停工期，延长保养间隔。9、添加剂配方平衡，在防锈、防蚀、分水性、泡沫控制、空气释放性等方面性能优异， 能确保许多工业设备无故障运行，减少经营成本。

美孚车用1 SHC 75W-90全合成车用齿轮油产品描述美孚车用1 SHC

75W-90采用了先进的基础油和(最)新技术的添加剂全合成，高性能商用齿轮润滑油配方。该润滑油是专为重型手动变速器和后桥，其运行要求齿轮润滑油具有在宽工作温度并在极端压力和冲击负荷的优秀负荷承载能力。美孚车用1 SHC 75W-90具有优良的热稳定性和氧化稳定性，较高的固有粘度指数（VI），极低的倾点，以及出色的低温流动性。

国家的(最)先进的技术落后美孚车1 SHC 75W-90提供了必要的宽温度范围应用出色的粘温性能，防止热降解和氧化优化保护，耐磨，耐腐蚀，抗剪切稳定性，扩展服务能力，以及潜在的燃油经济性提高。美孚车用1 SHC 75W-90采用了(最)新合成基础油技术和先进的添加剂，比传统的齿轮油提供显著优势。该技术还可以确保有效的润滑，因为该产品仍没有甯在零度以下的液体。美孚车用1 SHC 75W-90符合或超过API服务MT-1 / GL-4 / GL-5齿轮油服务分类的要求。

应用：在公路轻型和重型卡车，公共汽车，货车，和汽车非公路应用如建筑，采石及农业等变速器和车桥等应用场合的润滑剂会API GL-4，GL-5或MT-1，其中轻度极压齿轮润滑油推荐不打算为哪些发动机油或自动传动液被推荐自动，手动或半自动变速器其中，延长服务时间，保证所需的应用程序