

frpp管,frpp管生产厂家,开挖用frpp管

产品名称	frpp管,frpp管生产厂家,开挖用frpp管
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:SR1229
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

产品详情

frpp管生产厂

frpp管材热熔对接：热熔对接时管材的加热温度应符合以下规定：190-240。热熔对接时，将对接的管子水平固定在对接设备的夹具上，使两根连接管保持水平位置，并且两管要对好中心。热熔对接应采用具有调节温度的焊接设备。根据管材材质控制热熔温度和热熔时间。并保持一定的对接推力。热熔对接连接面应自然冷却。

frpp管的导热系数仅为钢管的1/200,故有较好的保温性能;可靠的连接性能,FRPP管热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开,良好的施工性能,FRPP管质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。

frpp管材是玻璃纤维增强聚丙烯管材 主要是PP管材料+玻璃纤维来增加其硬度 这种管道主要是用来输送酸碱性液体或气体，其价格低质高，耐高温 普遍用于化工，冶炼，医疗等领域，现在是一成熟产品。

防腐FRPP管

frpp管主要采用普通聚乙烯原料加入硅烷接枝料，在聚合物大分子链间形成化学共价键取代范德华力。从而形成三维网状结构的frpp管材，具有优良的理化性能。其主要特点为:使用温度范围宽;质地坚实而有耐性抗内压强度高;耐化学品腐蚀性很好，耐环境应力裂性优良;内壁张力低，有效防止形成水垢;无毒性，不霉变，不滋生细菌。

frpp管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。除具有一般塑料管材质轻、强度高、耐腐蚀、使用寿命长等优点外，还有以下特点:无毒卫生;耐热保温;弹性好、防冻裂;线膨胀系数较大;抗紫外线性能差。其主要应用领域:冷热水系统、采暖系统、空调系统;工业建筑和设施中输送日常用水、

油或腐蚀性液体;海边设施中的给水管道。

耐酸碱FRPP管

聚丙烯PP管材标准

聚丙烯PP管材执行QB 1929-93标准。

聚丙烯PP管材选共聚级PP聚丙烯管材专用原料生产，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。

聚丙烯PP管材饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。

2聚丙烯PP管材卓越的品质

长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，PP管可安全使用50年以上。

卓越的耐腐蚀性能-----PP管能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，PP管的耐磨性是钢管的4倍以上。

良好的卫生性能-----PP管分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。

耐热保温节能-----PP管使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。

可靠的连接性能-----PP管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能-----PP管质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

3 聚丙烯PP管材性能

序号项目要求1短期液压强度（环应力16Mpa,1h,20）不破裂，不渗漏2长期液压强度（环应力4.8Mpa,48h,80）不破裂，不渗漏3长期液压强度（环应力4.2Mpa,170h,80）不破裂，不渗漏4纵向收缩率（110 ），%