

# 壳牌液压油,壳牌液压油总代理,壳牌液压油四川省总

产品名称	壳牌液压油,壳牌液压油总代理,壳牌液压油四川省总
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:美孚润滑油 型号:UH1091
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区(1034号-109号)
联系电话	18998942161 13544097218

## 产品详情

壳牌润滑油液压油 - 分类 1、

矿物油系液压油。包括航空液压油、机床液压油、普通液压油、液压设备防锈油等。 2、

难燃或不燃液压油。包括水基液压油和合成液压油。 液压油 - 选用 选用步骤 第一步

了解液压系统和设备的组成、结构、参数和使用方向(工况); 第二步

确定液压油的各项特性及其允许范围; 第三步 查阅资料或说明书,确认符合特性要求的液压油;

第四步 对要求和参数进行权衡、综合与调整; 第五步

结合液压油供应商或制造企业的意见,选购合适的液压油类型和牌号。 壳牌得力士T液压油Shell Tellus

Oil 壳牌得力士T液压油是由优质矿物基础油和一系列精选添加剂组成。其中包括:粘度指数改进剂、抗

磨剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、降凝剂和抗泡剂。推荐应用壳牌得力士T液压油可广泛应用于液压油及液

力传递系统,特别是在那些温度变化范围大或要求粘度受温度变化影响小的场合。这种产品也适用于普

通负载的齿轮传动器、轴承和其他机械部件的润滑。性能特征粘度指数很高,油品粘度随温度变化较小

并在低温下表现出良好的泵送性。这一特性对在极端温度条件下工作的液压系统特别有益。粘度指数改

进剂肯有高剪稳定性,确保油的粘度即使在重负荷和长时间的工作条件下也能保护稳定。杰出的抗磨损

性。在叶片泵试验(IP281)中和其它型号的叶片泵试验中,壳牌得力士T的磨损数据很低。这一性能确

保泵和系统的使用寿命长久。极好的过滤性能,在出现水和钙之类污染物时能最大限度地减少过滤器堵

塞,大大节省用于购置精细过滤的费用。优良的防“爬行”性能,在液压缸运用先进的密封材料时,如

果机器处于低负载或低速运行状态,容易造成“爬行”现象。壳牌得力士T可以有效的克服这种现象。

极有效的腐蚀性能,在淡水和盐水锈蚀测试中(ASTM D665)表现不俗。能对钢铁和有色金属提供长期

抗腐蚀保护。良好的空气释放性能,避免产生气穴和气蚀。良好的分水性能,在ASTM

D1401试验中,这种产品能在很短时间与水完全分离。壳牌润滑油液压油密度

液体传动,是用液体作为介质,利用液体的压力能和动能来传动能量。

通常将利用压力能的液压系统所使用的液压介质称为液压油(液);

将利用液体动能的液力传动系统(变矩器)使用的介质成为液力传动油。

油的密度大致在0.7-0.9左右,1升大致0.7-0.9kg,约现在的1.4-1.8市斤。 各种油的密度如下:

航空汽油 0.701 kg/l, 1升相当于1.4市斤。 船用柴油 0.886kg/l, 1升相当于1.8市斤。

车用汽油 0.725 kg/l, 1升相当于1.45市斤。 减压渣油(大庆) 0.941 kg/l, 1升相当于1.9市斤。

航空煤油 0.775 kg/l，1升相当于1.55市斤。 轻柴油 0.825 kg/l，1升相当于1.65市斤。  
润滑油基础油150SN 0.8427kg/l，1升相当于1.7市斤。 轻石脑油（44-100。c） 0.674  
kg/l，1升相当于1.35市斤。 润滑油基础油500SN 0.8579 kg/l，1升相当于1.7市斤。  
重石脑油（102-143。c） 0.742 kg/l，1升相当于1.45市斤。 润滑油基础油150BS 0.879  
kg/l，1升相当于1.7市斤。

不同的液压油，不同温度下的液压油密度是不同的，一般一升液压油20 时的质量在1.05kg-1.10kg左右。