

设计建造日产1.5吨玻璃电熔炉

产品名称	设计建造日产1.5吨玻璃电熔炉
公司名称	承德新羲玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	承德市双桥区东兴路居然商住楼二单元603
联系电话	0314-2065238 15930095938

产品详情

	1.5吨连续式1	1.5吨连续式2
24小时产料量	1.5吨	1.5吨
每公斤玻璃液耗电	2度/公斤	2.2度/公斤
装机容量	300千瓦	300千瓦
大修周期	3年左右	3年左右

一 工作方式：

间歇式——黑天化料，白天生产。可12小时化料，12小时生产。也可8小时化料，16小时生产。视料质熔化难易程度而定。

连续式1——像大电炉一样一天24小时不停的生产。

连续式2——24小时化料，白天生产。

二 出料方式：人工挑料、滴料。按用户要求设计。

三 可以熔化各种颜色的料。

四 可以熔化各种料质：钠钙玻璃料、汝浊料、钡钾料、高硼硅、铅料、微晶玻璃等等。

五 结构同大电炉。

六 现场制造——建电炉如同建房子，须保证基本上没有砖缝，更不宜用车运来运去，最好现场施工。

七 加热方式——用钼电极或氧化锡电极加热。每种电极均需要冷却，用水冷好于风冷。

八

料质利用率几乎可以达到100%。利用玻璃液自身导电的原理，

钼电极是由里向外加热，能够保证料质均匀，稳定。像大电炉一样，小电炉的料液利用率几乎可以达到100%。

九 小电炉操作简单，易于控制，劳动量低，维护费用低。

十 使用寿命：2年或3年

十一 大修费用

使用一个周期后进行大修。钢架，冷却水不用动。电器的易损件须更换。各种型号的砖均不能再用，都须重新购买。但使剩的锆刚玉砖可以卖给砖厂。钼电极视损耗情况而定是否添加。冷却钼电极的水套须更换。

。 www.cdxxbl.com